



## Central banda ancha DTKom de línea, "power doubling" 1 entrada: C.Retorno + MATV

Central amplificadora de alta potencia diseñada para distribución de operadores de CATV. Su ancho de banda expandido (54-1002MHz) ofrece una ganancia de 30/40dB, seleccionable por el usuario. Dispone de canal de retorno conmutable (5-42MHz), ganando 28dB en modo activo.

Ref.	451280
EAN13	8424450177280

### Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

### Datos físicos

Peso neto	1.911,00 g
Peso bruto	2.210,00 g
Anchura	280,00 mm
Altura	141,00 mm
Profundidad	50,00 mm
Peso del producto principal	1.839,00 g

### Destaca por

- Canal directo hasta 1GHz
- Canal de retorno pasivo o activo 5 - 42MHz

- Diseñadas con tecnología Power Doubling, que garantiza niveles de 69dBmV en terrestre
- Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración

## Características principales

---

- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida
- Dotada de ecualizador, preacentuador y control de ganancia
- Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques
- LED indicador de señal en salida

## Especificaciones técnicas

Bandas		MATV	C. Ret.
Margen de frecuencias	MHz	54 ... 1002	5 ... 42
Ganancia	dB	30 / 40 (selec.)	28
Planicidad	dB	±1,5	
Atenuación entrada	dB	20	
Ecuilibración entrada	dB	20	-
Regulación	dB	10	
Preacentuación	dB	10	
Figura de ruido	dB	8	6
Canales (para CSO, CTB & XMOD)	#	42	-
Nivel de salida	42CH	52	-
	DIN 45004B	69	58
CTB, CSO, XMOD	dB	-60	-
Impedancia	Ohm	75	
Atenuación Test Entrada/Salida	dB	20 (±2)	
Pérdidas retorno Entrada/Salida Test	dB	18	12
Margen de temperatura de funcionamiento	°F	14 ... 113	
Tensión / frecuencia de red	V~	120 / 230	
	Hz	50 / 60	
Consumo	mA	245 @120V~ 156 @230V~	
	W	15,4	
Índice de protección	IP	20	