



Splitter TC-03SMA, 3-vägs 50 ohm, 5,5 dB, 698-2700 MHz Splitter SMA

Power Divider/splitter 3-vägs 50 ohm för SMA! TC-Serien med lågförlust-fördelare går att få med SMA eller N-kontakt på ingång och utgångar. Impedans är 50 ohm vilket gör dessa fördelare anpassade för flera olika användningsområden, som GSM, 3G, 4G, WiFi.

Ref.	452101
EAN13	7321411032880

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	257,00 g
Bruttovikt	272,00 g
Bredd	115,00 mm
Höjd	28,00 mm
Djup	105,00 mm
Huvudproduktens vikt	257,00 g

Utmärkande egenskaper

- Frekvensbandet är klassat 698 MHz - 2700 MHz
- Rak och bredbandig frekvensgång
- Låg Insertion Loss

- Låg stående våg
- Hög isolation

Huvudegenskaper

Vi lagerför fördelare med 2, 3 och 4 utgångar.

Tekniska data

Frekvensområde: 698-2700 MHz

Split loss: 3,5 dB

Insertion loss (distribution ratio)-dB: $\leq 0,5$ dB

Isolation(dB): >20

Nominal Impedance: 50 ohm

VSWR: 1:1.3

Max. Power: 50 W

Connector: SMA female

Weight: 0,26 kg