



## Stichleitungsdose 2 Anschlüsse UWK/TV- SAT

2-fach Stichleitungsdose in Stecktechnik. IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2 und IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).

|         |               |
|---------|---------------|
| Ref.Nr. | 522903        |
| Art.Nr. | UE2400ST      |
| EAN13   | 4031136047528 |

### Andere Eigenschaften

**Steckdosendesign** Mit Klemmen und offenem unterem Rahmen

### Verpackung

|         |           |
|---------|-----------|
| Karton  | 1 Stk.    |
| Karton  | 10 Stk.   |
| Palette | 3600 Stk. |

### Physische Daten

|                |          |
|----------------|----------|
| Nettogewicht   | 96,00 g  |
| Bruttogewicht  | 96,00 g  |
| Breite         | 70,00 mm |
| Höhe           | 67,00 mm |
| Tiefe          | 27,00 mm |
| Bauteilgewicht | 96,00 g  |

### Highlights

- Roboter-gesteuerte automatisierte Fertigung
- Sehr gute Schirmungseigenschaften
- Hervorragende Entkopplung zwischen den Ausgängen

## Merkmale

---

- Druckgussgehäuse
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

## Gut zu wissen

---

### Televes Antennendosen mit Stecktechnik

Vorteile der Klasse A Antennensteckdosen:

- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar
- Einsetzbar für Innenleiterdurchmesser von 0,65 mm bis 1,2 mm und externe Kabeldurchmesser von 5 mm bis 6,9 mm
- Konischer F-Anschluss für ein einfaches einstecken des Innenleiters
- Speziell fixierte Krallen zum vereinfachen des Einbaus (stark, stabil und lang). Sehr geringe Einbautiefe.
- Arretierbare Klappschelle bleibt auch bei waagerechter Montage in Position!
- Die Klemme ist mit 3 gezackten Reihen in 9mm für eine perfekte Befestigung des Geflechts ausgestattet
- Drittes Schlüsseloch für eine bessere Fixierung
- Sauber abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Erfüllt Schirmungsklasse A

Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:

- CE-Kennzeichen
- Numerische und Logisch Bezeichnung des Antennendosentyps
- Darstellung von Ein- und Ausgängen
- Abmessungshinweise zum Abisolieren des Kabels

## Technische Spezifikationen : Ref. 522903

|                        |     |           |  |                |
|------------------------|-----|-----------|--|----------------|
| Befestigung            |     |           |  | ##             |
| Anzahl der Anschlüsse  |     |           |  | 2              |
| R/TV-Stecker           |     |           |  | "IEC"-Stecker  |
| SAT-Stecker            |     |           |  | "IEC"-Kupplung |
| Durchgang              |     |           |  | Nein           |
| Frequenzband           |     | TV        |  | SAT            |
| Frequenzbereich        | MHz | 5 ... 862 |  | 950 ... 2400   |
| Entkopplung            | dB  | > 10      |  | > 20           |
| Dämpfung: R/TV-Stecker | dB  | 4         |  | --             |
| Dämpfung: SAT-Stecker  | dB  | --        |  | 5              |
| DC Durchlass           |     |           |  | SATEin.        |
| Max. Stromaufnahme     | mA  |           |  | 350            |