



## Stichleitungsdose 2 Anschlüsse UWK/TV- SAT

2-fach Stichleitungsdose in Stecktechnik. IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2 und IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).

<b>Ref.Nr.</b>	522903
<b>Art.Nr.</b>	UE2400ST
<b>EAN13</b>	4031136047528

### Andere Eigenschaften

**Steckdosendesign** Mit Klemmen und offenem unterem Rahmen

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
<b>Karton</b>	10 Stk.
<b>Palette</b>	3600 Stk.

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	96,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	96,00 g
<b>Breite</b>	70,00 mm
<b>Höhe</b>	67,00 mm
<b>Tiefe</b>	27,00 mm
<b>Bauteilgewicht</b>	96,00 g

### Highlights

- Roboter-gesteuerte automatisierte Fertigung
- Sehr gute Schirmungseigenschaften
- Hervorragende Entkopplung zwischen den Ausgängen

## Merkmale

---

- Druckgussgehäuse
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

## Gut zu wissen

---

### Televes Antennendosen mit Stecktechnik

Vorteile der Klasse A Antennensteckdosen:

- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar
- Einsetzbar für Innenleiterdurchmesser von 0,65 mm bis 1,2 mm und externe Kabeldurchmesser von 5 mm bis 6,9 mm
- Konischer F-Anschluss für ein einfaches einstecken des Innenleiters
- Speziell fixierte Krallen zum vereinfachen des Einbaus (stark, stabil und lang). Sehr geringe Einbautiefe.
- Arretierbare Klappschelle bleibt auch bei waagerechter Montage in Position!
- Die Klemme ist mit 3 gezackten Reihen in 9mm für eine perfekte Befestigung des Geflechts ausgestattet
- Drittes Schlüsseloch für eine bessere Fixierung
- Sauber abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Erfüllt Schirmungsklasse A

Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:

- CE-Kennzeichen
- Numerische und Logisch Bezeichnung des Antennendosentyps
- Darstellung von Ein- und Ausgängen
- Abmessungshinweise zum Abisolieren des Kabels

## Technische Spezifikationen : Ref. 522903

Befestigung				##
Anzahl der Anschlüsse				2
R/TV-Stecker				"IEC"-Stecker
SAT-Stecker				"IEC"-Kupplung
Durchgang				Nein
Frequenzband		TV		SAT
Frequenzbereich	MHz	5 ... 862		950 ... 2400
Entkopplung	dB	> 10		> 20
Dämpfung: R/TV-Stecker	dB	4		--
Dämpfung: SAT-Stecker	dB	--		5
DC Durchlass				SATEin.
Max. Stromaufnahme	mA			350