



Stichleitungsdose 3 Anschlüsse: UKW/TV- SAT1-SAT2

Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen und zwei Eingängen. Ausgestattet mit zwei F-Stecker: SAT1 für das Satellitensignal entsprechend Eingang 1 (gefiltert) und SAT2 für das Satellitensignal entsprechend Eingang 2 (volle Bandbreite 5-2400 MHz). Der IEC-Stecker ist für Radio (FM) und DVB-T/T2 vom Eingang 1 vorgesehen
Der untere Teil des Gehäuserahmens ist offen.

Ref.Nr.	524501
Art.Nr.	SE33TWIN-ST
EAN13	8424450188606

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.
Karton	100 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	92,00 g
Bruttogewicht	100,00 g
Breite	70,00 mm
Höhe	67,00 mm
Tiefe	36,00 mm
Bauteilgewicht	92,00 g

Highlights

- Eingebauter Trennfilter: Das SAT-Signal wird im FM/TV-IEC-Anschluss gefiltert, während das terrestrische FM/TV-Signal im Satellitenanschluss (SAT1) gefiltert wird.
- Robotergesteuerte automatisierte Fertigung/li>

- Hohe Abschirmung
- Hervorragende Entkopplung zwischen den Ausgängen

Merkmale

- Druckgussgehäuse
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

Gut zu wissen

Televes Antennendosen mit Stecktechnik

Vorteile der Klasse A Antennensteckdosen:

- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar
- Einsetzbar für Innenleiterdurchmesser von 0,65 mm bis 1,2 mm und externe Kabeldurchmesser von 5 mm bis 6,9 mm
- Konischer F-Anschluss für ein einfaches einstecken des Innenleiters
- Speziell fixierte Krallen zum vereinfachen des Einbaus (stark, stabil und lang). Sehr geringe Einbautiefe.
- Arretierbare Klappschelle bleibt auch bei waagerechter Montage in Position!
- Die Klemme ist mit 3 gezackten Reihen in 9mm für eine perfekte Befestigung des Geflechts ausgestattet
- Drittes Schlüsseloch für eine bessere Fixierung
- Sauber abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Erfüllt Schirmungsklasse A

Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:

- CE-Kennzeichen
- Numerische und Logisch Bezeichnung des Antennendosentyps
- Darstellung von Ein- und Ausgängen
- Abmessungshinweise zum Abisolieren des Kabels

Technische Spezifikationen : Ref. 524501

Befestigung				##
Anzahl der Anschlüsse				3
R/TV-Stecker				"IEC"-Stecker
SAT1-Stecker				F-Buchse
SAT2-Stecker				F-Buchse
Durchgang				Nein
Frequenzband		TV		SAT 1
Frequenzbereich	MHz	5 ... 862		950 ... 2400
Entkopplung	dB	> 20		> 30
Dämpfung: R/TV-Stecker	dB	1		--
Dämpfung: SAT1-Stecker	dB	--		1,5
Dämpfung: SAT2-Stecker	dB	--		--
DC Durchlass				1
Max. Stromaufnahme	mA			SATEin. 500