



Ciabatta multipresa per Rack 19" 1U, con 8 prese schuko

Ciabatta di 8 prese Schuko da 16 A, per fornire alimentazione alle apparecchiature installate in rack da 19". Occupa 1U di altezza e incorpora un interruttore della luce con coperchio di protezione.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 533001 |
| Art. Logico | USDL8 |
| EAN13 | 8424450228357 |

Altre caratteristiche

| | |
|--------------------|----|
| Altezza (U) | 1U |
|--------------------|----|

Imballo

| | |
|----------------|-------|
| Scatola | 1 pz. |
|----------------|-------|

Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Peso netto | 817,00 g |
| Peso lordo | 920,00 g |
| Larghezza | 480,00 mm |
| Altezza | 45,00 mm |
| Profondità | 45,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 817,00 g |

Si distingue per

- Resistente: realizzato in alluminio
- Interruttore luminoso ON/OFF con protezione
- Grande facilità di installazione e utilizzo

- 8 prese Schuko femmina (DIN49440)
- Cavo di alimentazione de 2m di lunghezza
- Colore nero (RAL 9005)
- Progettato per occupare 1U
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"

Caratteristiche tecniche : Ref. 533001

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| Numero di unità rack (U) | | 1 |
| Distanza tra i montanti | in | 19 |
| Collegamento elettrico | | Presa |
| Tipo di presa | | Schuko (Tipo F) |
| Numero di prese | | 8.0000 |
| Lunghezza del cavo | m | 3 |
| Larghezza | mm | 482 |
| Altezza | mm | 45 |
| Profondità | mm | 45 |
| Tensione d'ingresso | Vac | 100 ... 240 |
| Intervallo frequenza rete elettrica | | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente massima | A | 16 |
| Potencia max. | W | 3840 |
| Materiale | | Alluminio |
| Colore | | Nero |
| Indice di protezione (IP) | | 20 |