



19"-Rackschrank 8+2HE

Der 19" Rackschrank ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank.

Das Gesamt-Aufnahmevermögen ist 10HE, und zwar 8HE und zusätzliche 2HE bei Nutzung der oberen und unteren Enden.

Ausgelegt für die Wand- oder Bodenmontage.

Abmessungen (B x H x T): 600mm x 460mm x 450mm

Gewicht: 23,5kg

Ref.Nr.	533107
Art.Nr.	MSR198B
EAN13	8424450210345

Andere Eigenschaften

Liefermethode	Demontiert
Tiefe	450mm
Höhe (HE)	8+2HE
Perforierte Türen	

Physische Daten

Nettogewicht	21.750,00 g
Bruttogewicht	23.500,00 g
Breite	600,00 mm
Höhe	460,00 mm
Tiefe	450,00 mm
Hauptproduktgewicht	21.750,00 g
ht	

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Maximale Beladung bis zu 60kg im Inneren
- Extrem einfache Montage: inklusive L-Winkel für die Wandmontage
- Halterung für unabhängige Rackmontage: ermöglicht es, die Bohrpunkte an der Wand zu markieren, die Halterung einzuschrauben und dann das Rack daran aufzuhängen
- Praktisch im Gebrauch: umkehrbare und abnehmbare Fronttür mit flexibler Einbauposition und Klappseitentüren mit Scharnieren
- Installation verschiedener Typen von Panels und Ausrüstung: Querprofile sind tiefenverstellbar
- Sicherheit: Hartglas, abschließbare Fronttür mit Scharniere
- Natürliche Belüftung, mit Option für Zwangsbelüftung
- Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"

Merkmale

- Schwarze Farbe (RAL 9004)
- Horizontale Kabelführungen: Kabelpaneele mit 1 HE an der Ober- und Unterseite des Schrankes, um die Verkabelung von einer Seite zur anderen zu führen und die Anschlüsse zu erleichtern
- Innenraumaufstellung (IP20)
- Für die Installation von aktiver Ausrüstung wie z. B. Kopfstellen kann ein Belüftungsbausatz 120x120mm integriert werden

Gut zu wissen

Kompatibilität unserer Racks mit Rädern:

Tiefe	Höhe	Art.Nr.	Befestigungsart	Kompatibel mit Rädern
450mm	6HE	MSR196B (533105) MSR196 (533106)	Wand oder Boden	x
	8HE	MSR198B (533107) MSR198 (533108)		
	13HE	MSR1913B (533112) MSR1913 (533113)		
	15HE	MSR1915B (533114) MSR1915 (533115)		
600, 800 und 1000 mm	18HE	MSR1918-66 (533118)	Boden	OK
	22HE	MSR1922-66 (533122)		
	27HE	MSR1927-66 (533127)		
	32HE	MSR1932-66 (533132) MSR1932-68 (533134)		
	37HE	MSR1937-66 (533137) MSR1937-66 (533139)		
	42HE	MSR1942-68 (533142) MSR1942-88 (533144) MSR1942-88P (533145) MSR1942-81P (533146) MSR1942-81 (533147)		

Empfohlene Belüftungssysteme für Rack-Belüftungssysteme. Unsere Lüfter sind für die Deckenmontage geeignet, da der natürliche Aufwärtsstrom der warmen Luft genutzt wird, indem sie oben im Gehäuse angebracht werden.

Alle unsere Racks sind mit einer natürlichen Belüftung ausgestattet, die jedoch in den meisten Fällen die Kompatibilität zwischen unserem Rack und Lüftern wird ein Folgebauwerk beschränken können.

Tiefe	Höhe	Art.Nr.	Lüfter
450mm	6HE	MSR196B (533105) MSR196 (533106)	MSR-EL (533174)
	8HE	MSR198B (533107) MSR198 (533108)	
	13HE	MSR1913B (533112) MSR1913 (533113)	
	15HE	MSR1915B (533114) MSR1915 (533115)	
600mm	18HE	MSR1918-66 (533118)	MSR-L600 (533175)
	22HE	MSR1922-66 (533122)	
	27HE	MSR1927-66 (533127)	
	32HE	MSR1932-66 (533132)	
	37HE	MSR1937-66 (533137) MSR1937-66 (533139)	

Tiefe	Höhe	Art.Nr.	Lüfter
800mm	32HE	MSR1932-68 (533134)	MSR-L800 (533176)
	37HE	MSR1937-66 (533139)	
	42HE	MSR1942-68 (533142) MSR1942-88 (533144) MSR1942-88P (533145)	
1000mm	42HE	MSR1942-81P (533146) MSR1942-81 (533147)	

Technische Spezifikationen : Ref. 533107

Rastermaß	in	19
Höhe	mm	460
Breite	mm	600
Tiefe	mm	450
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		8
Material Rack		Stahl
Farbe		Schwarz
Ausführung der Oberfläche		Elektrostatischem Polyesterpulver
Anzahl der Türen		1
Rücktür		Nein
Max. Belastbarkeit	kg	60
Seitlich zum Öffnen		Ja
Befestigungsart		Wand / Boden
Ausführung der Profilschiene		L-förmig
Erdung		Nein