



Rack 19" 8+2U

Rack typu 8+2U przeznaczony do montażu urządzeń aktywnych i pasywnych. Bezpieczna, stalowa konstrukcja, zamykane na klucz, wyposażone w przeszklone drzwi. Przystosowane do instalacji światłowodowych, koncentrycznych oraz transmisji danych. Możliwość zastosowania jednego rack'a dla kilku technologii jednocześnie. Łączna pojemność 10U: 8U + dodatkowe 2U, wykorzystując górną oraz dolną część rack'a Instalacja naścienna lub podłogowa.

Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 600mm x 460mm x 450mm

Waga: 23.5kg

Nr Kat.	533107
Nr log.	MSR198B
EAN13	8424450210345

Inne funkcje

Sposób dostawy	Demontaż
Głębokość	450mm
Wysokość (U)	8+2U
Perforowane drzwi	

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	21.750,00 g
Waga brutto	23.500,00 g
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	460,00 mm
Głębokość	450,00 mm
Główna waga produktu	21.750,00 g

Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali, powłoka proszkowa z żywicpoliestrowych i pigmentów bez ołowiu
- Udźwig ładunku do 60 kg (wewnątrz)
- Łatwy montaż: w zestawie wspornik L do montażu na ścianie
- Wspornik niezależny od szafy: pozwala na zaznaczenie na ścianie punktów wiercenia, przykręcenie i zawieszenie na nim szafy
- Praktyczność użytkowania: zdejmowane drzwi przednie, drzwi boczne z zawiasami
- Montaż różnych rodzajów paneli i urządzeń: regulowane na głębokość profile boczne
- Bezpieczeństwo: drzwi przednie na zawiasach, hartowane szkło, zamykane na klucz
- Boczne otwory wentylacyjne. Możliwość instalacji mechanicznego systemu wentylacyjnego
- Laserowy sitodruk: numeryczne oznaczenie każdego "U"

Ogólna charakterystyka

- Kolor czarny (RAL 9004)
- Poziome prowadnice kabli: panele kablowe 1U umieszczone na górze i na dole szafy, które prowadzą okablowanie z jednej strony na drugą i ułatwiają połączenia
- Do instalacji wewnętrznych (IP20)
- Możliwość instalacji systemu wentylacyjnego 120x120mm, wymaganego w instalacjach urządzeń aktywnych, takich jak stacje czołowe

Dowiedz się więcej

Kompatybilność naszych racks z kołami:

Głębokość	Wysokość	Nr Kat.	Montaż	Kompatybilności z kołami
450mm	6U	533105 533106	Ścienne lub podłogowy	x
	8U	533107 533108		
	13U	533112 533113		
	15U	533114 533115		
600, 800 i 1000mm	18U	533118	Podłogowy	OK
	22U	533122		
	27U	533127		
	32U	533132 533134		
	37U	533137 533139		
	42U	533142 533144 533145 533146 533147		

Zalecane systemy wentylacyjne do szaf typu rack:

Wszystkie nasze szafy wyposażone są w naturalną wentylację, ale w większości przypadków jest to niewystarczające, ponieważ wysokie temperatury mogą mieć wpływ na wydajność poszczególnych części połączenia. Dlatego zalecamy zainstalowanie **systemu wentylacji wymuszonej**.

Nasze wentylatory przeznaczone są do montażu sufitowego, ponieważ umieszczenie ich w górnej części szafy wykorzystuje naturalny przepływ gorącego powietrza w górę.

Poniżej opisana jest kompatybilność szaf typu rack z wentylatorami.

Głębokość	Wysokość	Nr Kat.	Wentylator
450mm	6U	533105 533106	533174
	8U	533107 533108	
	13U	533112 533113	
	15U	533114 533115	

Głębokość	Wysokość	Nr Kat.	Wentylator
600mm	18U	533118	533175
	22U	533122	
	27U	533127	
	32U	533132	
	37U	533137 533139	
800mm	32U	533134	533176
	37U	533139	
	42U	533142 533144 533145	
1000mm	42U	533146 533147	

Specyfikacje techniczne : Ref. 533107

Dimensione modulare	in	19
Wysokość	mm	460
Szerokość	mm	600
Głębokość	mm	450
Liczba jednostek U		8
Tworzywo rack		Stali
Kolor		Czarny
Wykończenie powierzchni		Elektrostatycznym proszkiem
Liczba drzwi		1
Drzwi tylnych		Nie
Maks. ładowność	kg	60
Zdejmowane boki		Tak
Typ instalacji		Naścienny / Podłogowa
Rodzaj szyny profilowanej		L-kształtny
Uziemieniem		Nie