



Rack 19" 8+2U

O rack 8+2U utiliza-se para introduzir no seu interior equipamento passivo ou activo, permitindo que fique visível e protegido numa estrutura segura (aço) e com fechadura. Compatível com instalações de fibra óptica, cabo de dados, ou cabo coaxial, permite agrupar no mesmo armário, as diferentes tecnologías.

A sua capacidade é de um total de 10U, ou seja 8U com 2U adicionais aproveitando o extremo superior e inferior

Desenhado para instalação em parede ou solo.

Dimensões (Larg x Alt x Prof): 600mm x 460mm x 450mm

Peso: 23,5kg

Ref.	533107
	MSR198B
EAN13	8424450210345

Outras características

Método de fornecimento	Desmontado
Profundidade	450mm
Altura (U)	8+2U
Portas perfuradas	

Dados físicos

Peso líquido	21.750,00 g
Peso bruto	23.500,00 g
Largura	600,00 mm
Altura	460,00 mm
Profundidade	450,00 mm
Peso do produto principal	21.750,00 g

Embalagem

Caixa 1 uni.

Destaca-se por

- Alta resistência e durabilidade: fabricado em aço e revestido com resinas de poliéster e pigmentos sem chumbo
- Suporta até 60kg de carga no interior
- Grande facilidade de instalação e utilização: Porta frontal reversível e desmontável com encaixe flexível e portas laterais rebatíveis por intermédio de dobradiças
- Instalação de diferentes tipos de painéis ou equipamentos: Os perfis laterais são ajustáveis em profundidade
- Segurança: Porta frontal com dobradiças, vidro temperado e fechadura
- Ventilação natural com possibilidade de ventilação forçada
- Serigrafia laser: Identificação numérica de cada "U"

Características principais

- Cór negra (RAL 9004)
- Guias de cabos horizontais: passagem de cabos localizada na parte superior e inferior do bastidor de forma a facilitar a montagem e respectivas ligações
- Instalação no interior (IP20)
- Possibilidade de inclusão de kit de ventilação 120x120mm necessário para a instalação do equipamento activo como as cabeceiras

Descubra

Compatibilidade dos nossos racks com rodas:

Profundidade	Altura	Ref	Instalação	Compatível com rodas
450mm	6U	533105 533106	Parede ou solo	x
	8U	533107 533108		
	13U	533112 533113		
	15U	533114 533115		
600, 800 e 1000mm	18U	533118	Solo	OK
	22U	533122		
	27U	533127		
	32U	533132 533134		
	37U	533137 533139		
	42U	533142 533144 533145 533146 533147		

Sistemas de ventilação recomendados para racks:

Todos os racks Televes permitem a transferência de calor por convecção natural, mas na maioria dos casos não é suficiente, uma vez que as altas temperaturas podem afetar o desempenho dos equipamentos e ligações. Por isso, recomendamos a instalação de um **sistema de ventilação forçada**. Os ventiladores Televes destinam-se a ser instalados na parte superior do rack, aproveitando o fluxo ascendente do ar quente.

Em baixo apresentamos uma tabela com a compatibilidade entre os nossos racks e ventiladores:

Profundidade	Altura	Ref	Ventilador
450mm	6U	533105 533106	533174
	8U	533107 533108	
	13U	533112 533113	
	15U	533114 533115	

Profundidade	Altura	Ref	Ventilador
600mm	18U	533118	533175
	22U	533122	
	27U	533127	
	32U	533132	
	37U	533137 533139	
800mm	32U	533134	533176
	37U	533139	
	42U	533142 533144 533145	
1000mm	42U	533146 533147	

Especificações técnicas : Ref. 533107

Espaçamento modular	in	19
Altura	mm	460
Largura	mm	600
Profundidade	mm	450
Número de unidades rack (U)		8
Material do rack		Aço
Cor		Preto
Acabamento da superfície		Pó electro-estático
Número de portas		1
Porta traseira		Não
Máx. capacidade de carga	kg	60
Laterais removíveis		Sim
Tipo de instalação		Parede / Solo
Tipo de perfil da calha		Em forma de L
Fixação à terra		Não