



Skåp 19" 8U+2U, vägg/golv Med glasdörr och öppningsbar från sidorna

8U + 2U 19"-skåp används för montage av aktiv eller passiv utrustning, synlig från utsidan och skyddad av en säker låsbar stålkonstruktion. Kompatibel med optiska fiber-, datakablar eller koaxialkabel-installationer, som möjliggör installation av olika typer av utrustning i ett skåp. Total kapacitet är 10U, nämligen 8U och ytterligare 2U, i topp och botten. Designad för vägg eller markmontering.

Mått (B x H x D): 600mm x 460mm x 450mm
Vikt: 23,5kg

Ref.	533107
	MSR198B
EAN13	8424450210345

Andra funktioner

Försörjningsmetod	Demonterad
Djup	450mm
Höjd (U)	8+2U
Perforerade dörrar	

Fysisk data

Nettovikt	21.750,00 g
Bruttovikt	23.500,00 g
Bredd	600,00 mm
Höjd	460,00 mm
Djup	450,00 mm
Huvudproduktens	21.750,00 g

Förpackning

vikt

Låda 1 st.

Utmärkande egenskaper

- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål, med ytskydd baserat på polyester harts med blyfritt pigment
- Skåpet klarar vikter upp till 60kg
- Lätt att montera: inkluderar ett L-fäste för väggmontering
- Fäste oberoende av rack: möjliggör markering av borrhålen på väggen, skruva upp den och sedan hänga upp stativet på den
- Praktisk användning: reverserbar och avtagbar frontdörr med flexibel socket och ledade sidodörrar
- Kan installeras med olika typer av paneler eller annan utrustning: laterala profiler är justerbar i djupled
- Säker: Tempererat glas, låsbar ledad frontdörr
- Självventilerande, med forcerad ventilation som option
- Lasermärkning: numerisk identifikation på varje "U"

Huvudegenskaper

- Svart färg (RAL 9004)
- Horisontella kabelguider: 1U kabelpaneler placerade i toppen och botten av skåpet för att leda kablar från ena sidan till den andra och underlätta anslutningarna
- För installation inomhus(IP20)
- Ett 120x120mm ventilationskit kan integreras för installation av aktiv utrustning typ headends

Upptäck

Våra Racks är kompatibla med hjul:

Depth	Height	Ref.	Montering	Hjulkompatibel
450 mm	6U	533105 533106	Vägg och golv	x
	8U	533107 533108		
	13U	533112 533113		
	15U	533114 533115		
600, 800 och 1000 mm	18U	533118	Golv	OK
	22U	533122		
	27U	533127		
	32U	533132 533134		
	37U	533137 533139		
	42U	533142 533144 533145 533146 533147		

Rekommenderade ventilationssystem för rack:

Alla våra rack är utrustade med naturlig ventilation, men i de flesta fall räcker inte detta då höga temperaturer kan påverka prestandan hos de installerade enheterna. Vi rekommenderar därför att ett **aktivt ventilationssystem** installeras.

Våra fläktar är avsedda för takinstallation, genom att utnyttja det naturliga uppåtgående flödet av varm luft, placeras de på toppen av racket.

Kompatibilitet för våra rack och fläktar beskrivs nedan.

Depth	Height	Ref	Takfläkt
450mm	6U	533105 533106	533174
	8U	533107 533108	
	13U	533112 533113	
	15U	533114 533115	

Depth	Height	Ref	Takfläkt
600mm	18U	533118	533175
	22U	533122	
	27U	533127	
	32U	533132	
	37U	533137 533139	
800mm	32U	533134	533176
	37U	533139	
	42U	533142 533144 533145	
1000mm	42U	533146 533147	

Tekniska specifikationer : Ref. 533107

Modular spacing (standard)	in	19
Height	mm	460
Width	mm	600
Depth	mm	450
Number of rack units (HE)		8
Rack material		Steel
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		1
Rear door		No
Max. load capacity	kg	60
Removable sides		Yes
Installation type		Wall / Ground
Type of profile rail		L-shaped
Grounding		No