



## Skåp 19" 13U+2U, vägg/golv Med glasdörr och öppningsbar från sidorna

13U + 2U 19"-skåp används för montage av aktiv eller passiv utrustning, synlig från utsidan och skyddad av en säker låsbar stålkonstruktion. Kompatibel med optiska fiber-, datakablar eller koaxialkabel-installationer, som möjliggör installation av olika typer av utrustning i ett skåp. Total kapacitet är 15U, nämligen 13U och ytterligare 2U, i topp och botten. Racket är utrustat med djupjusterbara sidoprofiler, vilket möjliggör installation av olika typer av paneler eller utrustning.

Det har en vändbar och avtagbar framdörr med flexibel passform, vilket underlättar arbetet i racket. Dörren i härdat glas gör det möjligt att se enheternas status utan att öppna racket. Den har också avtagbara sidodörrar med tryckknapp för åtkomst till rackets insida genom sidorna, en fördel vid konfigurering av bakre anslutningar.

Det är designat för vägg- eller golvinstallation och dessutom ingår ett L-fäste för väggmontering. Detta fäste underlättar installationen eftersom det gör det möjligt att markera borrhållarna för att skruva fast det på väggen och därefter placera stativet på det.

Mått (B x H x D): 600mm x 682mm x 450mm  
Vikt: 31kg

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 533112        |
|              | MSR1913B      |
| <b>EAN13</b> | 8424450210352 |

---

## Andra funktioner

---

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Försörjningsmetod</b>  | Demonterad |
| <b>Djup</b>               | 450mm      |
| <b>Höjd (U)</b>           | 13+2U      |
| <b>Perforerade dörrar</b> |            |

---

## Förpackning

---

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Låda</b> | 1 st. |
|-------------|-------|

---

## Fysisk data

---

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Nettovikt</b>            | 27.950,00 g |
| <b>Bruttovikt</b>           | 30.000,00 g |
| <b>Bredd</b>                | 600,00 mm   |
| <b>Höjd</b>                 | 682,00 mm   |
| <b>Djup</b>                 | 450,00 mm   |
| <b>Huvudproduktens vikt</b> | 27.950,00 g |

---

## Utmärkande egenskaper

---

- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål, med ytskydd baserat på polyester harts med blyfritt pigment
- Säker: Tempererat glas, låsbar ledad frontdörr
- Lasermärkning: numerisk identifikation på varje "U"
- Horisontella kabelguider: 1U kabelpaneler placerade i toppen och botten av skåpet för att leda kablar från ena sidan till den andra och underlätta anslutningarna
- Ett 120x120mm ventilationskit kan integreras för installation av aktiv utrustning typ headends

## Upptäck

---

## Våra Racks är kompatibla med hjul:

| Ref              | Nr. U | Dimensions  | Montering     | Hjulkompatibel |
|------------------|-------|-------------|---------------|----------------|
| 533105<br>533106 | 6U    | 600x450 mm  | Vägg och Golv | x              |
| 533107<br>533108 | 8U    |             |               |                |
| 533112<br>533113 | 13U   |             |               |                |
| 533114<br>533115 | 15U   |             |               |                |
| 533116           | 15U   | 600x600 mm  | Golv          | Ok             |
| 533118           | 18U   | 600x600 mm  |               |                |
| 533122           | 22U   |             |               |                |
| 533127           | 27U   |             |               |                |
| 533132           | 32U   |             |               |                |
| 533137           | 37U   |             |               |                |
| 533134           | 32U   | 600x800 mm  |               |                |
| 533139           | 37U   |             |               |                |
| 533142           | 42U   |             |               |                |
| 533128           | 27U   | 800x800 mm  |               |                |
| 533144<br>533145 | 42U   |             |               |                |
| 533146<br>533147 | 42U   | 800x1000 mm |               |                |

## Rekommenderade ventilationssystem för rack:

Alla våra rack är utrustade med naturlig ventilation, men i de flesta fall räcker inte detta då höga temperaturer kan påverka prestandan hos de installerade enheterna. Vi rekommenderar därför att ett **aktivt ventilationssystem** installeras.

Våra fläktar är avsedda för takinstallation, genom att utnyttja det naturliga uppåtgående flödet av varm luft, placeras de på toppen av racket.

Kompatibilitet för våra rack och fläktar beskrivs nedan.

| Ref              | Nr. U | Dimensions  | Montering     | Takfläkt |
|------------------|-------|-------------|---------------|----------|
| 533105<br>533106 | 6U    | 600x450 mm  | Vägg och Golv | 533174   |
| 533107<br>533108 | 8U    |             |               |          |
| 533112<br>533113 | 13U   |             |               |          |
| 533114<br>533115 | 15U   |             |               |          |
| 533116           | 15U   | 600x600 mm  | Golv          | 533175   |
| 533118           | 18U   | 600x600 mm  |               |          |
| 533122           | 22U   |             |               |          |
| 533127           | 27U   |             |               |          |
| 533132           | 32U   |             |               |          |
| 533137           | 37U   |             |               |          |
| 533134           | 32U   | 600x800 mm  |               | 533176   |
| 533139           | 37U   |             |               |          |
| 533142           | 42U   |             |               |          |
| 533128           | 27U   | 800x800 mm  |               |          |
| 533144<br>533145 | 42U   |             |               |          |
| 533146<br>533147 | 42U   | 800x1000 mm |               |          |

## Tekniska specifikationer : Ref. 533112

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Modular spacing (standard) | in | 19                   |
| Height                     | mm | 682                  |
| Width                      | mm | 600                  |
| Depth                      | mm | 450                  |
| Number of rack units (HE)  |    | 13                   |
| Rack material              |    | Steel                |
| Colour                     |    | Black                |
| Surface finishing          |    | Electrostatic powder |
| Number of doors            |    | 1                    |
| Rear door                  |    | No                   |
| Max. load capacity         | kg | 60                   |
| Removable sides            |    | Yes                  |
| Installation type          |    | Wall / Ground        |
| Type of profile rail       |    | L-shaped             |
| Grounding                  |    | No                   |