



## Skåp 19" 15U+2U, vägg/golv Med glasdörr och öppningsbar från sidorna

15U + 2U 19"-skåp används för montage av aktiv eller passiv utrustning, synlig från utsidan och skyddad av en säker låsbar stålkonstruktion. Kompatibel med optiska fiber-, datakablar eller koaxialkabel-installationer, som möjliggör installation av olika typer av utrustning i ett skåp. Total kapacitet är 17U, nämligen 15U och ytterligare 2U, i topp och botten. Racket är utrustat med djupjusterbara sidoprofiler, vilket möjliggör installation av olika typer av paneler eller utrustning.

Det har en vändbar och avtagbar framdörr med flexibel passform, vilket underlättar arbetet i racket. Dörren i härdat glas gör det möjligt att se enheternas status utan att öppna racket. Den har också avtagbara sidodörrar med tryckknapp för åtkomst till rackets insida genom sidorna, en fördel vid konfigurering av bakre anslutningar. Det är designat för vägg- eller golvinstallation och dessutom ingår ett L-fäste för väggmontering. Detta fäste underlättar installationen eftersom det gör det möjligt att markera borrhållningarna för att skruva fast det på väggen och därefter placera stativet på det.

Mått (B x H x D): 600mm x 771mm x 450mm  
Vikt: 33kg

---

<b>Ref.</b>	533114
	MSR1915B
<b>EAN13</b>	8424450272428

---

## Andra funktioner

---

<b>Försörjningsmetod</b>	Demonterad
<b>Djup</b>	450mm
<b>Höjd (U)</b>	15+2U
<b>Perforerade dörrar</b>	

---

## Förpackning

---

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

---

## Fysisk data

---

<b>Nettovikt</b>	30.000,00 g
<b>Bruttovikt</b>	33.000,00 g
<b>Bredd</b>	600,00 mm
<b>Höjd</b>	771,00 mm
<b>Djup</b>	450,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	30.000,00 g

---

## Utmärkande egenskaper

---

- Hög hållfasthet och livslängdy: tillverkad av stål, med ytskydd baserat på polyester harts med blyfritt pigment
- Säker: Tempererat glas, låsbar ledad frontdörr
- Lasermärkning: numerisk identifikation på varje "U"
- Horisontella kabelguider: 1U kabelpaneler placerade i toppen och botten av skåpet för att leda kablar från ena sidan till den andra och underlätta anslutningarna
- Ett 120x120mm ventilationskit kan integreras för installation av aktiv utrustning typ headends

## Upptäck

---

## Våra Racks är kompatibla med hjul:

Ref	Nr. U	Dimensions	Montering	Hjulkompatibel
533105 533106	6U	600x450 mm	Vägg och Golv	x
533107 533108	8U			
533112 533113	13U			
533114 533115	15U			
533116	15U	600x600 mm	Golv	Ok
533118	18U	600x600 mm		
533122	22U			
533127	27U			
533132	32U			
533137	37U			
533134	32U	600x800 mm		
533139	37U			
533142	42U			
533128	27U	800x800 mm		
533144 533145	42U			
533146 533147	42U	800x1000 mm		

## Rekommenderade ventilationssystem för rack:

Alla våra rack är utrustade med naturlig ventilation, men i de flesta fall räcker inte detta då höga temperaturer kan påverka prestandan hos de installerade enheterna. Vi rekommenderar därför att ett **aktivt ventilationssystem** installeras.

Våra fläktar är avsedda för takinstallation, genom att utnyttja det naturliga uppåtgående flödet av varm luft, placeras de på toppen av racket.

Kompatibilitet för våra rack och fläktar beskrivs nedan.

Ref	Nr. U	Dimensions	Montering	Takfläkt
533105 533106	6U	600x450 mm	Vägg och Golv	533174
533107 533108	8U			
533112 533113	13U			
533114 533115	15U			
533116	15U	600x600 mm	Golv	533175
533118	18U	600x600 mm		
533122	22U			
533127	27U			
533132	32U			
533137	37U			
533134	32U	600x800 mm		533176
533139	37U			
533142	42U			
533128	27U	800x800 mm		
533144 533145	42U			
533146 533147	42U	800x1000 mm		

## Tekniska specifikationer : Ref. 533114

Modular spacing (standard)	in	19
Height	mm	771
Width	mm	600
Depth	mm	450
Number of rack units (HE)		15
Rack material		Steel
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder
Number of doors		1
Rear door		No
Max. load capacity	kg	60
Removable sides		Yes
Installation type		Wall / Ground
Type of profile rail		L-shaped
Grounding		No