



Rack 19" 42U

Rack typu 42U przeznaczony do montażu urządzeń aktywnych i pasywnych. Bezpieczna, stalowa konstrukcja, zamykane na klucz, wyposażone w przeszklone drzwi. Przystosowane do instalacji światłowodowych, koncentrycznych oraz transmisji danych. Możliwość zastosowania jednego rack'a dla kilku technologii jednocześnie. Przystosowane do instalacji stacji czołowych GPON, gdzie infrastruktura wymaga większej głębokości (głębokość do 1000 mm). Szafa rack wyposażona jest w profile boczne z możliwością regulacji głębokości, które umożliwiają montaż różnego rodzaju paneli lub wyposażenia.

Wyposażone w odwracalne i zdejmowane drzwi przednie i tylne, z elastycznym dopasowaniem, co ułatwia pracę w szafie. Drzwi ze szkła hartowanego umożliwiają podgląd stanu urządzeń bez konieczności otwierania szafy. Wyposażone również w zdejmowane za pomocą przycisku drzwi boczne umożliwiające dostęp do wnętrza szafy z boków, co jest zaletą przy konfigurowaniu połączeń tylnych.

Instalacja podłogowa. W zestawie 4 przykręcane nóżki, umożliwiają one regulację wysokości w zakresie od 45 do 80 mm, ułatwiając regulację na pochyłych lub nierównych powierzchniach.

Produkt dostarczany w formie zmontowanej.

Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.): 800mm x 2010mm x 1000mm

Waga: 152kg

| | |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 533147 |
| Nr log. | MSR1942-81 |
| EAN13 | 8424450279397 |

Inne funkcje

| | |
|-------------------|------------|
| Sposób dostawy | Zmontowane |
| Głębokość | 1000mm |
| Wysokość (U) | 42U |
| Perforowane drzwi | |

Opakowanie

| | |
|--------|--------|
| Paleta | 1 szt. |
|--------|--------|

Dane fizyczne

| | |
|----------------------|--------------|
| Waga netto | 152.000,00 g |
| Waga brutto | 163.600,00 g |
| Szerokość | 800,00 mm |
| Wysokość | 2.010,00 mm |
| Głębokość | 1.000,00 mm |
| Główna waga produktu | 152.000,00 g |

Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali, powłoka proszkowa z żywicpoliestrowych i pigmentów bez ołowiu
- Bezpieczeństwo: drzwi przednie na zawiasach, hartowane szkło, zamykane na klucz
- Laserowy sitodruk: numeryczne oznaczenie każdego "U"
- Poziome prowadnice kabli: panele kablowe 1U umieszczone na górze i na dole szafy, które prowadzą okablowanie z jednej strony na drugą i ułatwiają połączenia
- Pionowe prowadnice kabli: 10 cm dodatkowej przestrzeni z każdej strony szafy dla łatwego prowadzenia i zarządzania kablami
- Możliwość instalacji systemu wentylacyjnego 120x120mm, wymaganego w instalacjach urządzeń aktywnych, takich jak stacje czołowe

[Dowiedz się więcej](#)

Kompatybilność naszych racks z kołami:

| Nr Kat. | Wysokość | Wymiary | Montaż | Kompatybilności z kołami |
|------------------|----------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 533105 533106 | 6U | 600x450 mm | Ścienne i Podłogowy | x |
| 533107 533108 | 8U | | | |
| 533112 533113 | 13U | | | |
| 533114 533115 | 15U | | | |
| 533116 | 15U | 600x600 mm | Podłogowy | Ok |
| 533118 | 18U | 600x600 mm | | |
| 533122 | 22U | | | |
| 533127 | 27U | | | |
| 533132 | 32U | | | |
| 533137 | 37U | 600x800 mm | | |
| 533134 | 32U | | | |
| 533139 | 37U | | | |
| 533142 | 42U | 800x800 mm | | |
| 533128 | 27U | | | |
| 533144 533145 | 42U | 800x1000 mm | | |
| 533146 533147 | 42U | | | |

Zalecane systemy wentylacyjne do szaf typu rack:

Wszystkie nasze szafy wyposażone są w naturalną wentylację, ale w większości przypadków jest to niewystarczające, ponieważ wysokie temperatury mogą mieć wpływ na wydajność poszczególnych części połączenia. Dlatego zalecamy zainstalowanie **systemu wentylacji wymuszonej**.

Nasze wentylatory przeznaczone są do montażu sufitowego, ponieważ umieszczenie ich w górnej części szafy wykorzystuje naturalny przepływ gorącego powietrza w górę.

Poniżej opisana jest kompatybilność szaf typu rack z wentylatorami.

| Nr Kat. | Wysokość | Wymiary | Montaż | Wentylator |
|------------------|----------|-------------|---------------------|------------|
| 533105 533106 | 6U | 600x450 mm | Ścienne i Podłogowy | 533174 |
| 533107 533108 | 8U | | | |
| 533112 533113 | 13U | | | |
| 533114 533115 | 15U | | | |
| 533116 | 15U | 600x600 mm | | |
| 533118 | 18U | 600x600 mm | Podłogowy | 533175 |
| 533122 | 22U | | | |
| 533127 | 27U | | | |
| 533132 | 32U | | | |
| 533137 | 37U | 600x800 mm | | 533176 |
| 533134 | 32U | | | |
| 533139 | 37U | | | |
| 533142 | 42U | 800x800 mm | | |
| 533128 | 27U | | | |
| 533144 533145 | 42U | 800x1000 mm | | |
| 533146 533147 | 42U | | | |

Specyfikacje techniczne : Ref. 533147

| | | |
|----------------------------|----|-----------------------------|
| Dimensione modulare | in | 19 |
| Wysokość | mm | 2010 |
| Szerokość | mm | 800 |
| Głębokość | mm | 1000 |
| Liczba jednostek U | | 42 |
| Tworzywo rack | | Stali |
| Kolor | | Czarny |
| Wykończenie powierzchni | | Elektrostatycznym proszkiem |
| Liczba drzwi | | 2 |
| Drzwi tylnych | | Tak |
| Tworzywo drzwi tylnych | | Stali |
| Maks. ładowność | kg | 1000 |
| Maks. ładowność (z kołami) | kg | 960 |
| Maks. ładowność (z nóżki) | kg | 600 |
| Zdejmowane boki | | Tak |
| Typ instalacji | | Podłogowa |
| Rodzaj szyny profilowanej | | L-kształtny |
| Uziemieniem | | Tak |