



## Panneau pour Baie 19" 1U, avec une capacité de 24 adaptateurs "F"

Conçu pour accueillir jusqu'à 24 adaptateurs coaxiaux femelle « F » - femelle « F » (réf. 417302), pour une utilisation en point de transition (panneau de brassage coaxial). Il permet à un réseau de distribution fixe, d'avoir différents signaux sources, interchangeable par simple raccordement.

Réf.	533150
Réf. Logique	UFB24F
EAN13	8424450182567

### Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

### Données physiques

Poids net	300,00 g
Poids brut	399,00 g
Largeur	486,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	12,00 mm
Poids du produit principal	300,00 g

### Vous aimerez

- Résistant: fabriqué en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb

- Identification de chaque connecteur par numérotation faite au laser (1...24)
- Couleur noir (RAL 9005)
- Conçus pour occuper 1U
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"

## Caractéristiques techniques : Ref. 533150

Nombre d'unités rack (U)		1
Dimension modulaire	in	19
Type de connecteurs		RF
Nombre de connecteurs		24
Matériel		Acier
Couleur		Noir