



Panneau pour Baie 19" 1U, avec une capacité de 2x7 adaptateurs "F"

Conçu pour accueillir jusqu'à 2x7 adaptateurs coaxiaux femelle « F » - femelle « F » (réf. 417302), pour une utilisation en point de transition (panneau de brassage coaxial), adapté aux modules T.0X. Il permet à un réseau de distribution fixe, d'avoir différents signaux sources, interchangeables par simple raccordement.

Réf.	533153
Réf. Logique	UFB14F
EAN13	8424450192283

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	197,00 g
Poids brut	228,00 g
Largeur	483,00 mm
Hauteur	44,00 mm
Profondeur	10,00 mm
Poids du produit principal	197,00 g

Vous aimerez

- Résistant: fabriqué en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb
- Identification de chaque connecteur par numérotation faite au laser (1...24)

- Couleur noir (RAL 9005)
- Conçus pour occuper 1U
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"

Caractéristiques techniques : Ref. 533153

Nombre d'unités rack (U)		1
Dimension modulaire	in	19
Type de connecteurs		RF
Nombre de connecteurs		14
Matériel		Aluminium
Couleur		Noir