



19"-Frontblende mit Ablagefach Für SC Simplex oder LC Duplex Steckverbindern

Ausgelegt SC-zu-SC Simplex oder LC-zu-LC Duplex-Adapttern, kann als Anschlusspunkt für Lichtwellenleiter verwendet werden (Lichtwellenleiter-Patchpanel). Damit lassen sich Multifaserkabel oder mehrere optische Kabel einfach verbinden, so dass diese leicht zugänglich und identifizierbar sind.

Ermöglicht die Verwendung eines festen Lichtwellenleiter-Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.

Dank seiner breiten Bauweise erleichtert er die Montage und Wartung der darin aufgenommenen Spleißboxen.

Zudem kann die Position der Spleißbox in Bezug auf das Schrankprofil zurückversetzt werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und ein problemloses Schließen der Tür zu ermöglichen. Die Spleißbox wird durch das Verstellen einer Schraube an der Seite justiert. Dies kann bei der Installation oder im Nachhinein über die seitlichen Türen des Racks erfolgen.

Ref.Nr.	533157
Art.Nr.	UFB48SC-A
EAN13	8424450200667

Andere Eigenschaften

Art der Verbindung SC Simplex oder LC Duplex

Anschlüsse-Anzahl 48 SC Simplex oder LC Duplex Steckverbindern

Höhe (HE) 2HE

Verpackung

Karton 1 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht 2.360,00 g

Bruttogewicht 2.452,00 g

Breite 483,00 mm

Höhe 86,00 mm

Tiefe 228,00 mm

Bauteilgewicht 2.360,00 g

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...24) gekennzeichnet
- Schwarze Farbe (RAL 9005)
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
- Ausgestattet mit einer Lichtwellenleiterwanne und Abdeckung zur Aufnahme der verschiedenen optischen Spleiße
- Schellen und Flansche zur Befestigung und Führung der verschiedenen Lichtwellenleiter im Lieferumfang enthalten

Technische Spezifikationen : Ref. 533157

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		2
Rastermaß	in	19
Optische Anschluss typ		LC Duplex / SC Simplex
Tiefe	mm	226
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz