



Tacka O.F. do Rack'a 19" Do złączy SC Simplex lub LC Duplex

Do montażu adapterów SC - SC Simplex lub LC - LC Duplex. Stosowane jako światłowodowy punkt połączeniowy (światłowodowy panel krosowniczy). Mogą być stosowane do łatwego łączenia segregowanych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp do nich oraz ich identyfikację.

Zastosowanie w światłowodowych stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów.

Ponadto położenie puszkii połączeniowej można cofnąć w stosunku do profilu rack'a, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami oraz umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi. Puszka połączeniowa jest regulowana poprzez zmianę położenia śruby z boku. Można to zrobić w czasie instalacji lub a posteriori, od bocznych drzwi szafy.

Nr Kat.	533157
Nr log.	UFB48SC-A
EAN13	8424450200667

Inne funkcje

Rodzaj połączenia	SC Simplex lub LC Duplex
Liczba złączy	48 złączy SC Simplex lub LC Duplex
Wysokość (U)	2U

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	2.360,00 g
Waga brutto	2.452,00 g
Szerokość	483,00 mm
Wysokość	86,00 mm
Głębokość	228,00 mm
Główna waga produktu	2.360,00 g

Cechy wyróżniające

- Odporność: wykonane ze stali
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą grawerowanej laserowo numeracji
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Zestaw zawiera 4 śruby oraz 4 nakrętki do instalacji w rack'u 19"
- Wyposażony w podajnik O.F. oraz pokrywę do ulokowania połączeń światłowodowych
- Zestaw zawiera opaski plastikowe oraz zaciski do mocowania i prowadzenia światłowodów

Specyfikacje techniczne : Ref. 533157

Liczba jednostek U		2
Dimensione modulare	in	19
Rodzaj złącza optycznego		LC Duplex / SC Simplex
Głębokość	mm	226
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny