



## Ripiano con 2 Ventole a Soffitto per Rack 19" - 600mm de profondità, 390m<sup>3</sup>/h

Ripiano con 2 ventole che viene installato sul soffitto di un armadio rack per forzare il raffreddamento della struttura. Questo crea una corrente d'aria all'interno dell'armadio, facilitando la dissipazione del calore dai componenti elettronici installati all'interno e mantenendo un adeguato range di temperatura.

Montato su struttura quadrata, è compatibile con i rack da 19" 600x600mm a pavimento. Include viti per il fissaggio.

<b>Art.</b>	533175
<b>Art. Logico</b>	MSR-L600
<b>EAN13</b>	8424450237649

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

### Dati fisici


<b>Peso netto</b>	2.242,00 g
<b>Peso lordo</b>	2.816,00 g
<b>Larghezza</b>	451,00 mm
<b>Altezza</b>	40,00 mm
<b>Profondità</b>	365,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	2.242,00 g

Si distingue per

- Due ventole con un potente flusso d'aria: 390 m<sup>3</sup> / ora
- Installazione semplice: le viti sono fornite per l'installazione della ventola
- Ripiano resistente in acciaio di 1 mm di spessore
- Connettore: IEC C14
- Dimensioni (L x P x A): 451 mm x 365 mm x 50 mm
- Colore nero (RAL 9005)

## Dettagli di montaggio

Le ventole sono posizionate in un ripiano avvitato nella parte superiore del rack, in questo modo estrarranno l'aria calda rilasciata dall'apparecchiatura all'interno del rack e la espellono attraverso le feritoie nella parte superiore. Pertanto, le ventole forzano la circolazione dell'aria, quella nuova che entra dalla parte inferiore dell'armadio.



## Caratteristiche tecniche : Ref. 533175

Numero di ventole		2
Tensione massima	Vac	240
Tensione d'ingresso	Vac	220 ... 230
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima 1 ventola	A	0,08
Corrente massima 2 ventola	A	0,16
Potenza massima assorbita	W	36
Tipo di installazione		Terra / Soffitto
Alloggiamento di protezione		Si
Flusso d'aria	m <sup>3</sup> /h	390
Emissione di rumore	dBA	56