



Panneau pour Baie 19" 1U, avec une capacité de 24 adaptateurs "SC" Duplex

Conçu pour accueillir SC Duplex ou LC Quad, pour une utilisation en point de liaison entre Fibres Optiques (panneau de brassage FO). Il permet à un réseau de distribution F.O. fixe, d'avoir différents signaux sources, interchangeables par simple raccordement.

Réf.	533183
Réf. Logique	UFB24SCD
EAN13	8424450239407

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	262,00 g
Poids brut	262,00 g
Largeur	485,00 mm
Hauteur	44,00 mm
Profondeur	15,00 mm

Vous aimerez

- Résistant: fabriqué en acier
- Identification de chaque connecteur par numérotation faite au laser (1...24)
- Couleur noir (RAL 9005)
- Conçus pour occuper 1U

- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"

Caractéristiques techniques : Ref. 533183

Nombre d'unités rack (U)		1
Dimension modulaire	in	19
Type de connecteurs		Fibre
Nombre de connecteurs		24
Type de connecteur optique		LC Quad / SC Duplex
Matériel		Acier
Couleur		Noir