



Panneau rail DIN pour Baie 19" 3U, jusqu'à 24 ports single

Conçu pour l'installation de périphériques compatibles avec le rail DIN standard. Il fournit un emplacement commun pour tous les périphériques qui disposent de ce système de fixation standardisé, facilitant ainsi l'organisation dans le baie.

Sa principale application est de loger les disjoncteurs et différentiels, normaux ou réenclenchables. Ces dispositifs permettent de protéger l'installation contre une surtension ou une fuite électrique, en fermant le circuit et en dérivant le courant vers la terre. Le panneau DIN est doté d'un câble de terre, ancré au châssis au moyen d'une vis filetée, qui garantit la dérivation du courant.

Il est doté d'un couvercle amovible pour faciliter la manipulation et le montage des dispositifs installés sur le rail DIN. En outre, il comprend des profils de protection sur les bords du panneau pour éviter d'endommager ou de couper les câbles électriques, réduisant ainsi le risque d'accidents.

Réf.	533186
Réf. Logique	UFB3DIN24
EAN13	8424450267561

Emballage

Boîte 1 pièces

Données physiques

Poids net 883,00 g

Poids brut 1.027,00 g

Largeur 485,00 mm

Hauteur 133,00 mm

Profondeur 63,00 mm

Vous aimerez

- Résistant: fabriqué en acier 1,5mm d'épaisseur
- Grande simplicité d'installation et d'utilisation
- Couleur noir (RAL 9005)
- Conçus pour occuper 3U
- Il peut accueillir jusqu'à 24 ports single ou 12 ports twin
- Intègre 7 vis et 4 écrous pour l'installation en baie de 19"

Caractéristiques techniques : Ref. 533186

Nombre d'unités rack (U)		3
Dimension modulaire	in	19
Type rail DIN		35x7,5
Largeur	mm	485
Hauteur	mm	133
Matériel		Acier
Couleur		Noir