



Pannello guida DIN per rack 19". 3U, fino a 24 posizioni unipolari

Progettato per l'installazione di dispositivi compatibili con guida DIN standard. Fornisce una posizione comune per tutte le periferiche che dispongono di questo sistema di fissaggio standardizzato, facilitando così l'organizzazione nel rack.

La sua principale applicazione è quella di alloggiare interruttori automatici e differenziali, normali o ripristinabili. Questi dispositivi aiutano a proteggere l'impianto da sovratensioni o dispersioni elettriche, chiudendo il circuito e deviando la corrente a terra. Il pannello DIN ha un cavo di terra, ancorato al telaio tramite una vite filettata, che garantisce la derivazione di corrente. Dispone di un coperchio asportabile per una facile manutenzione e un semplice montaggio dei dispositivi installati su guida DIN. Inoltre, include profili di protezione sui bordi del pannello per evitare danni o tagli ai cavi elettrici, riducendo il rischio di incidenti.

Art.	533186
Art. Logico	UFB3DIN24
EAN13	8424450267561

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	883,00 g
Peso lordo	1.027,00 g

Larghezza	485,00 mm
------------------	-----------

Altezza	133,00 mm
----------------	-----------

Profondità	63,00 mm
-------------------	----------

Si distingue per

- Resistente: costruito in acciaio 1,5mm di spessore
- Gran facilità d'installazione ed utilizzo
- Colore nero (RAL 9005)
- Progettato per occupare 3U
- Ha la capacità di ospitare fino a 24 moduli unipolari o 12 bipolari
- Include 7 viti e 4 dadi a gabbia per la sua installazione al rack de 19"

Caratteristiche tecniche : Ref. 533186

Numero di unità rack (U)		3
Distanza tra i montanti	in	19
Tipo guida DIN		35x7,5
Larghezza	mm	485
Altezza	mm	133
Materiale		Acciaio
Colore		Nero