



Panel z szyną DIN do szafy typu Rack 19" 3U, do 24 pozycji jednobiegunowych

Panel przeznaczony do instalacji urządzeń kompatybilnych z standardowy szyną DIN. Zapewnia wspólne miejsce montażu dla wszystkich urządzeń peryferyjnych, które posiadają ten znormalizowany system mocowania. Stosowany do instalacji wyłączników automatycznych i różnicowych, normalnych lub resetowalnych. Urządzenia te pomagają chronić instalację przed przepięciem lub upływem prądu, zamykając obwód i przekazując prąd do ziemi. Panel wyposażony jest w przewód uziemiający, zakotwiczony do obudowy za pomocą gwintowanej śruby, co gwarantuje wyprowadzenie prądu. Posiada zdejmowaną pokrywę ułatwiającą obsługę i montaż urządzeń montowanych na szynie DIN. Ponadto zawiera profile ochronne na krawędziach panelu, które zapobiegają uszkodzeniom lub przecięciom kabli elektrycznych.

Nr Kat.	533186
Nr log.	UFB3DIN24
EAN13	8424450267561

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	883,00 g
Waga brutto	1.027,00 g

Szerokość	485,00 mm
------------------	-----------

Wysokość	133,00 mm
-----------------	-----------

Głębokość	63,00 mm
------------------	----------

Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali 1,5mm grubości
- Łatwa instalacja
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Zajmowana pojemność w szafach typu rack: 3U
- Może pomieścić do 24 modułów jednobiegunowych lub 12 modułów dwubiegunowych
- Zestaw zawiera 7 śruby oraz 4 nakrętki klatkowe do instalacji w rack'u 19"

Specyfikacje techniczne : Ref. 533186

Liczba jednostek U		3
Dimensione modulare	in	19
Typ na szynę DIN		35x7,5
Szerokość	mm	485
Wysokość	mm	133
Tworzywo		Stali
Kolor		Czarny