



Panel för 19"-rack med kabelhållare 1U för upp till 24 st RJ45-kontakter

Utformad för att hålla upp till 24 st. RJ45-honkontakter, vilken kan användas som en kopplingspunkt (datapatchpanel). Dess användning gör det möjligt att ha ett fast datadistributionsnät, där signalen kan patchas om med en enkel återanslutning på panelen. Panelen inkluderar fäste för kablarna vilket minskar kabelns dragkraften, som utövas på kontakten på grund av vikten, samt eventuell urkoppling vid arbete. Fästet ger ytterligare säkerhet genom att kontakterna är i jämnhöjd mot panelen, vilket skyddar dem från påverkan.

Kompatibel med RJ45-honkontakter, med adaptrar för koaxialkabel (ref. 546620) och även med keystone-moduler för fiberoptik (ref. 233230 och 233231).

Ref.	533187
	UFB24RJ-A
EAN13	8424450271414

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	640,00 g
Bruttovikt	830,00 g
Bredd	483,00 mm

Höjd	44,00 mm
Djup	92,00 mm
Huvudproduktens vikt	640,00 g

Utmärkande egenskaper

- Motståndskraftig: tillverkad av stål och belagd med polyesterhartser och blyfri pigment
- Identifiering av varje anslutning med lasergraverad numrering
- Enheten säkerställer en tillräcklig böjradie i kabeln, så anslutningsfel och skador inte uppstår
- 100% effektiv jordning tack vare användningen av en dubbelkontaktpanel utan färgbeläggning
- Färg svart (RAL 9005)
- Designad för 1U
- Inkluderar 4 skruvar, 4 muttrar, 4 brickor, 2 kardborrband och 24 buntband för 19"-rackinstallation
- Inkluderar jordledning
- Panel med dubbla uttag för kontakter med jordning, och är därmed kompatibel med både UTP- och FTP-kontakter

Tekniska specifikationer : Ref. 533187

Number of rack units (HE)		1
Modular spacing (standard)	in	19
Connectors type		Data
Number of connectors		24
Grounding		Yes
Material		Steel
Colour		Black