



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Central banda ancha DTKom 3 entradas: FM- BIII-UHF - LTE700 Ready

Central amplificadora de alta potencia dotada de múltiples controles frontales y diseñadas con componentes que minimizan la figura de ruido total. Consta de 3 entradas (FM-BIII-UHF). Incorpora filtrado de LTE700 Ready.

RED compliant

Ref.	534020
EAN13	8424450214541

### Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

### Datos físicos

Peso neto	1.834,00 g
Peso bruto	2.150,00 g
Anchura	280,00 mm
Altura	142,00 mm
Profundidad	48,00 mm
Peso del producto principal	1.834,00 g

### Destaca por

- Amplificación separada que minimiza la intermodulación entre bandas y permite altos niveles de salida
- Diseñadas con tecnología Push-Pull que garantiza niveles de 123 dB $\mu$ V en terrestre

- Integra una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento y bajo consumo
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Su diseño facilita la refrigeración

## Características principales

---

- Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida
- Carátula frontal intuitiva, con ajustes y diagrama de bloques
- LED indicador de señal en salida

## Especificaciones técnicas

Bandas			UHF	BIII	FM
Margen de frecuencias		Mhz	470 ... 694	174 ... 370	88 ... 108
Ganancia	0	dB	42	42	25
	10		32	32	25
Nivel de ganancia			(Manual) 0 ... 20	(Manual) 0 ... 20	(Manual) 0 ... 20
Nivel de salida	IMD3 (2 tones, -35 dB)	dB $\mu$ V (dBmV)	125 (65)		
	DIN 45004B		123 (63)		
	IMD3 (2 tones, -60 dB)		120 (60)		
	IMD2 (2 tones, -60 dB)		-	122 (62)	-
Figura de ruido		dB	5	5	6
Test			-20		
Alimentación entradas		V=	12		
Corriente máx. entradas		mA	50		
Tensión / frecuencia de red		V~ / Hz	120 ... 230 / 50-60		
Consumo total AC	OFF	W / mA	5,8 / 120		
	ON	W / mA	8,2 / 157		
Índice de protección		IP	20		
Margen de temperatura de funcionamiento		°C (°F)	-5 ... +45 (23 ... 113)		