



## Amplificatore da interno "IEC" (DC) 3 uscite (2+TV): VHF/UHF – LTE700 Ready

Amplificatore da interno da 3 uscite (2+TV), per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa).

Incorpora il filtro LTE700/5G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.

<b>Art.</b>	545720
<b>EAN13</b>	8424450188873

### Imballo

<b>Blister</b>	1 pz.
<b>Scatola</b>	8 pz.

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	220,00 g
<b>Peso lordo</b>	220,00 g
<b>Larghezza</b>	146,00 mm
<b>Altezza</b>	53,00 mm
<b>Profondità</b>	35,00 mm

### Si distingue per

- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un amplificatore standard)

- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità

## Caratteristiche principali

---

- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole
- Switch ON/OFF di passaggio DC, per l'alimentazione di preamplificatori o sistemi BOSS
- Avvitabile a parete
- Connettori "IEC"

## Caratteristiche tecniche : Ref. 545720

Numero di uscite		3
Uscita TV		Si
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 694
Guadagno	dB	20
Guadagno @TV	dB	12
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 15
Livello di uscita DIN45004B	dB $\mu$ V	> 110
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB $\mu$ V	> 117
Figura di rumore	dB	6
Alimentazione ingressi	Vdc	12
Corrente max. ingressi	mA	100
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 253
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA	34
Potenza massima assorbita	W	3,6
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20