



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Registro de terminación de red (RTR), con marco extraíble Cable coaxial, datos, telefonía y fibra óptica

Diseñado para albergar los elementos que separan la red de usuario de la red perteneciente a la comunidad. Dimensionado bajo las necesidades del reglamento de ICT2, está diseñado para su ubicación a la entrada de la vivienda, actuando como el registro que alberga las diferentes tecnologías y que puede ser manipulado por el usuario.

El marco es independiente del chasis, lo que facilita su instalación en obra sin dañar el marco ni la puerta.

Ref.	546701
Ref. Lógica	GH65
EAN13	8424450178072

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	8.522,00 g
Peso bruto	8.522,00 g
Anchura	640,00 mm
Altura	540,00 mm
Profundidad	90,00 mm
Peso del producto	8.522,00 g

Destaca por

- Resistente: construido en acero
- Facilita la instalación en obra: incorpora marco frontal independiente del chasis
- Entradas pre-marcadas para fácil apertura: 16 entradas para tubo de 32mm y 16 entradas para tubo de 20mm
- Profundidad de hasta 8cm, idóneo para empotrar también en tabiques no portantes (de espesor 8-12cm)
- Puerta perforada para facilitar la ventilación y cierre manual operable por usuario
- Tablero MDF para el atornillado de los productos (dimensiones de 520x420x10,5mm)
- Dimensiones del chasis: 600x500x80mm
- Dimensiones del armazón + puerta: 640x540x90mm
- Lacado en color blanco
- Puerta con apertura intercambiable (a derecha o izquierda)
- Chasis con pestañas laterales, que permiten dejarlo sujeto al tabique mientras se aplica el mortero
- Incluye toma de tierra entre puerta y chasis

Especificaciones técnicas : Ref. 546701

Bloqueo de puerta delantera		Cerradura con llave, bloqueo en 1 punto
Tipo de instalación		Empotrado en pared
Conexión a tierra		Si
Tipo de ventilación		Sin ventilación
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Blanco
Alto	mm	540
Ancho	mm	640
Profundidad	mm	80