



## Zasilacze ze złączami typu "F" 24V - 130mA, 2 wyjścia

Zasilacz domowy 24V (130mA), przekazujący zasilanie za pośrednictwem wejściowego kabla koncentrycznego, umożliwiając jednocześnie przejście sygnału TV. Stosowany w instalacjach do zasilania wzmacniaczy masztowych lub systemu BOSS. Wyposażony w rozgałęźnik do generowania dwóch wyjść.

Nr Kat.	550402
Nr log.	NT24F-B
EAN13	8424450141885

### Opakowanie

<b>Blister</b>	1 szt.
<b>Pudełko</b>	8 szt.
<b>Paleta</b>	640 szt.

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	280,00 g
<b>Waga brutto</b>	280,00 g
<b>Szerokość</b>	146,00 mm
<b>Wysokość</b>	54,00 mm
<b>Głębokość</b>	35,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	220,00 g

### Cechy wyróżniające

- Zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu aż o 40%

- Estetyczny design, małe wymiary
- Złącza "F"
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznym kontrolom jakości

## Ogólna charakterystyka

---

- Przykręcane do ściany
- Straty przejściowe różnią się w zależności od liczby używanych wyjść

## Specyfikacje techniczne : Ref. 550402

Typ wtyczki			EU
Liczba wyjść			2
Zakres częstotliwości	MHz		5 ... 862
Straty wtrącenioe: 1 wyjście	dB		1,5
Straty wtrącenioe: 2 wyjścia	dB		4
Napięcie wyjściowe	Vdc		24
Maks. prąd wyjściowy	A		130
Napięcie wejściowe	Vac		207 ... 253
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	mA		35
Zużycie przy maks. mocy	W		4,4
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Indeks ochrony			20