



Amplificador de vivienda "CEI" 2 salidas: VHF/UHF - LTE700 Ready

Amplificador de vivienda de 2 salidas, para extender la red doméstica de televisión terrestre.

Incorpora filtrado LTE700/5G.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 552120 |
| EAN13 | 8424450188880 |

Embalajes

| | |
|----------------|------------|
| Blister | 1 Unidades |
| Caja | 8 Unidades |

Datos físicos

| | |
|--------------------|-----------|
| Peso neto | 220,00 g |
| Peso bruto | 220,00 g |
| Anchura | 146,00 mm |
| Altura | 53,00 mm |
| Profundidad | 35,00 mm |

Destaca por

- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Atornillable en pared
- Conectores "CEI"

Especificaciones técnicas : Ref. 552120

| | | |
|---|------|---------------|
| Número de salidas | | 2 |
| Salida TV | | No |
| Margen de frecuencia | MHz | 47 ... 694 |
| Ganancia | dB | 22 |
| Nivel de salida DIN45004B | dBµV | 104 |
| Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV | 111 |
| Figura de ruido | dB | 6 |
| Voltaje de entrada | Vac | 196 ... 253 |
| Frecuencia de red | | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente máx. | mA | 23 |
| Consumo potencia máx. | W | 2,3 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
| Índice de protección | | 20 |