



Hemförstärkare av "F"-typ 5 utgångar (4+TV): För VHF/UHF - klar för LTE700

Hemförstärkare med 4+1 utgångar för utbyggnad av TV-nätet i villa/lägenhet. Förstärkning 16/11 dB. Utrustad med LTE700/5G filter.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 552320 |
| EAN13 | 8424450204580 |

Förpackning

| | |
|---------------|-------|
| Bricka | 1 st. |
| Låda | 8 st. |

Fysisk data

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nettovikt | 280,00 g |
| Bruttovikt | 320,00 g |
| Bredd | 146,00 mm |
| Höjd | 54,00 mm |
| Djup | 35,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 217,00 g |

Utmärkande egenskaper

- Diskret design och kompakt format
- Integrerad kvalitetsnät del av switchad typ med låg effektförbrukning (40% lägre än en standard förstärkare)
- Helautomatisk tillverkning med rigorös kvalitetskontroll

Huvudegenskaper

- Manuell förstärkningskontroll, skyddad av plastfront
- Kan väggmonteras med skruvar
- F-anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 552320

| | | |
|--|------|---------------|
| Number of outputs | | 4 |
| TV output | | Yes |
| Frequency range | MHz | 47 ... 694 |
| Gain | dB | 16 |
| Gain @TV | dB | 11 |
| Output level DIN45004B | dBµV | 102 > 102 |
| Output level EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV | 109 > 109 |
| Noise figure | dB | 6 |
| Input voltage | Vac | 196 ... 253 |
| Mains frequency | | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. current | mA | 23 |
| Max. power consumption | W | 2,3 |
| Operating temperature | °C | -5 ... 45 |
| Protection index (IP) | | 20 |