



Amplificador de mástil con BOSS-Tech 3 entradas: FM-BIII-UHF

Amplificador de instalación en mástil para amplificar señales de televisión terrestre provenientes de varias antenas.

Consta de 3 entradas con amplificación en todas las bandas. El amplificador se alimenta a través del cable coaxial de salida.

RED compliant.

Ref.	560121
EAN13	8424450204665

Otras características

Color Negro

Embalaje

Caja 1 Unidades

Caja 5 Unidades

Datos físicos

Peso neto 213,00 g

Peso bruto 213,00 g

Destaca por

- Amplificación separada y muy baja figura de ruido, respetando así la calidad de la señal
- BOSS-Tech en UHF: regula automáticamente su ganancia (UHF) según la señal de entrada, para ofrecer siempre el mejor nivel de salida.

- Ajuste manual de ganancia en FM y BIII
- Puede ser alimentado desde 12 a 24V
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

Características principales

- Filtro LTE700/5G para eliminar las interferencias de telefonía
- Conectores "F"
- Montaje sencillo. Brida para sujeción al mástil incluida
- Cofre de resistente plástico ABS negro para su instalación en exteriores

Especificaciones técnicas

Entradas/Bandas		FM	BIII	UHF
Margen de frecuencias	MHz	87...108	174...254	740...694
Modo BOSS		X	X	□
Ganancia	dB	13	17	28
Margen de regulación de ganancia	dB	MANUAL 0 ... 18	MANUAL 0 ... 18	AUTO 0 ... 18
Nivel de salida	DIN 45004B	97	103	108
	EN 50083 (IMD3 2CH -60dB)	-	100	105
	10 CH DVB-T	-	-	94
Margen de regulación de nivel de salida	dB	-	-	MANUAL 0 ... 12
Figura de ruido	dB	2,5	2,5	2,2
Alimentación	Vdc	12-24		
Consumo	mA	50		
Índice de protección	IP	23		
Margen de temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... +45		