



Encoder Modulador IP A/V - IP ó IP - QAM (Annex A y B)

Dos módulos en uno

Encoder/modulador dotado de 2 entradas HDMI y vídeo por componentes que dispone de dos modos de funcionamiento: como Encoder AV - IP / RF en el que convierte señales de Audio /Vídeo a un stream IP además de en un múltiple de RF (DVB-C), y como Encoder AV/IP - RF donde convierte señales de Audio / Vídeo y servicios en streaming IP en un múltiple de RF (DVB-C).

Soportan codificación de audio Dolby® Digital e incorporan el servicio "Closed Captioning" además de un interfaz EAS opcional con entrada y salida ASI.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 563805 |
| EAN13 | 8424450186220 |

Embalaje

| | |
|-------------|------------|
| Caja | 1 Unidades |
|-------------|------------|

Datos físicos

| | |
|-------------------|------------|
| Peso neto | 1.500,00 g |
| Peso bruto | 1.500,00 g |

Destaca por

- Sincronización perfecta entre imagen y audio
- Compatibilidad con múltiples formatos, resoluciones y tamaños de televisores

- Edición de todos los parámetros de modulación y codificación de la señal
- Configurable a través de interfaz web y con un programador PCT5.0
- Alta potencia de salida sin necesidad de amplificador extra
- Formato de salida multi estándar
- Excelente calidad de salida (MER>40dB)
- Diodos LED de monitorización del dispositivo y estado de la señal
- Energéticamente eficientes por su bajo consumo
- Combinador RF integrado y switch Ethernet
- Actualización de firmware remota
- Configuración mediante interfaz web embebida en el encoder

Características principales

- Múltiples tipos de señales de entrada: HDMI, YPbPr y audio SPdif
- Hasta 1080p MPEG-2 y codificación H.264
- Codificación de audio Dolby® Digital en tiempo real
- Interfaz EAS opcional con vídeo compuesto y audio L/R
- Entrada/Salida ASI integrada para una sencilla gestión de la señal EAS