



OPERATION	API	EXTENDED API <i>Option 593212</i>
REMOTE CONFIGURATION	●	●
CHANNEL MEASURES	●	●
SCAN		●
TILT		●
SPECTRUM		●
LEARNING PLAN		●
BANDWIDTH		●
AUDIO		●
FREQUENCY		●
TUNING		●
AUTO SUSPEND		●
AUTO POWER OFF		●

Opción API avanzada para medidores H30+ & H30D+

Esta opción, destinada a su instalación en los medidores de campo H30+ & H30D+, permite establecer la configuración de estos dispositivos de manera remota* según las necesidades del usuario. Entre los parámetros del medidor que es posible configurar con esta funcionalidad, se encuentran:

- Idioma
- Tipo de conexión (inalámbrica o por cable)
- Unidad de medida (dBuV, dBmV o dBm)
- Elección de un canal (dentro de un plan de canales preestablecido)
- Frecuencia de canal
- Elección del plan (dentro de los planes recogidos en el equipo)
- Identificación de canal (automática o manual)
- Tipo de sintonización (por canal o por frecuencia)
- Elección del perfil de calidad
- Ancho de banda
- Nivel de audio
- Amplitud del espectro
- Nivel de referencia del espectro (automática o manual)
- Tipo de Scan
- Frecuencias de ingreso
- Nivel de referencia de ingreso (automática o

manual)

- Características Tilt
- Suspensión automática del equipo
- Apagado del equipo

(*). Para utilizar esta opción, es necesario que el equipo se encuentre conectado a la red.

Ref.	593212
Ref. Lógica	H30API
EAN13	8424450177334

Embalaje

Unidad	1 Unidades
---------------	------------

Datos físicos

Peso neto	20,00 g
Peso bruto	20,00 g

Destaca por

- Compatible con los medidores H30+ & H30D+