



OPERATION	API	EXTENDED API <i>Option 593212</i>
REMOTE CONFIGURATION	●	●
CHANNEL MEASURES	●	●
SCAN		●
TILT		●
SPECTRUM		●
LEARNING PLAN		●
BANDWIDTH		●
AUDIO		●
FREQUENCY		●
TUNING		●
AUTO SUSPEND		●
AUTO POWER OFF		●

Option API avancée pour les mesureurs H30+ et H30D+

Cette option, qui peut être installée sur les H30+ & H30D+, permet de configurer* à distance les appareils en fonction des exigences de l'utilisateur. Parmi les paramètres des mesureurs qui peuvent être configurés avec cette fonctionnalité, on trouve :

- Langue
- Connexion au réseau (câblée ou sans fil)
- Unités (dBuV, dBmV ou dBm)
- Sélection du canal (dans le cadre d'un plan de canaux préétabli)
- Fréquence du canal
- Sélection du plan (parmi les plans contenus dans l'équipement)
- Identification du canal (automatique ou manuelle)
- Syntonisation (par canal ou par fréquence)
- Profil de qualité
- Bande passante
- Niveau audio
- Span du spectre
- Niveau de référence du spectre (automatique ou manuel)
- Type de scan
- Fréquences d'entrée
- Niveau de référence de l'entrée (automatique ou manuel)

- Caractéristiques Tilt
- Suspension automatique
- Arrêt automatique

(*) Pour utiliser cette option, l'équipement doit être connecté au réseau.

Réf.	593212
Réf. Logique	H30API
EAN13	8424450177334

Emballage

Pièce	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	20,00 g
------------------	---------

Poids brut	20,00 g
-------------------	---------

Vous aimerez

- Compatible avec les mesureurs de champ H30+ et H30D+