



OPERATION	API	EXTENDED API <i>Option 593212</i>
REMOTE CONFIGURATION	●	●
CHANNEL MEASURES	●	●
SCAN		●
TILT		●
SPECTRUM		●
LEARNING PLAN		●
BANDWIDTH		●
AUDIO		●
FREQUENCY		●
TUNING		●
AUTO SUSPEND		●
AUTO POWER OFF		●

## Opção API avançada para medidores H30+ e H30D+

Esta opção poderá ser instalada no H30+ & o H30D+ permite editar remotamente\* a configuração desses dispositivos de acordo com a necessidade do utilizador. Entre os parâmetros do medidor que podem ser configurados com esta funcionalidade estão:

- Idioma
- Tipo de ligação Internet (wireless ou através de cabo)
- Unidade de medida (dBuV, dBmV ou dBm)
- Escolher um canal (dentro de um plano de canais predefinido)
- Frequência do canal
- Escolha do plano (dentro dos planos pré-estabelecidos no equipamento)
- Identificação do canal (automática ou manual)
- Tipo de sintonia (por canal ou por frequência)
- Seleção do perfil de qualidade
- Largura de banda
- Nível de áudio
- Span
- Nível de referência (automático ou manual)
- Tipo de Busca
- Frequências de entrada
- Nível de referência de entrada (automático ou manual)

- Características do TILT
- Suspensão Automática
- Desligar Auto

(\*). Para utilizar esta opção, o aparelho deve estar ligado à rede.

<b>Ref.</b>	593212
	H30API
<b>EAN13</b>	8424450177334

## Embalagem

<b>Ud.</b>	1 uni.
------------	--------

## Dados físicos

<b>Peso líquido</b>	20,00 g
---------------------	---------

<b>Peso bruto</b>	20,00 g
-------------------	---------

## Destaca-se por

- Compatível com os medidores de campo: H30+ e H30D+