



Antenn, 3G, Pro-1500 riktantenn, 1920-2170 MHz, 18 dBi För 3G

Pro-1500 är en antenn speciellt framtagen för mobiloperatörernas krav på 3G-antennerna med extra hög riktverkan. Pro-1500 har en öppningsvinkel på 15 grader vilket minskar risken för mottagning av annan oönskad signal. Medföljer adapterkabel på 100 cm med N-hane till SMA-hane. Används tillsammans med Marga-3.

Ref.	650210
EAN13	7321411031982

Andra funktioner

Färg	Vit
-------------	-----

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.340,00 g
Bruttovikt	1.510,00 g
Bredd	310,00 mm
Höjd	120,00 mm
Djup	310,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.340,00 g

Utmärkande egenskaper

Antennen är tillverkad av tålig ABS-plast och levereras med fäste för mast, med lämplig diameter 30-53 mm. Den kan användas för både horisontal och vertikal mottagning. Pro-1500 är ett perfekt komplement till 3G-repeatern Marga-3 när man pga operatörskrav måste hålla en smal öppningsvinkel.

Frekvensområde: 1920-2170 MHz

VSWR: <2

Impedans: 50 ohm

Förstärkning: 18 +-1 dB

Polarisation: Vertikal och horisontal

Öppningsvinkel H/V: 15+-3 grader

Fram/back: >25 dB

Max effekt: 100W

Anslutning: N-hona med 100 cm N-hane till SMA-hane.

Åsk-skydd: DC-jordad

Dimension: 305x305x25

Vikt: 1,2 kg

Max vind-last: 150 km/h

Tekniska specifikationer : Ref. 650210

Telephony bands		3G
Frequency range	MHz	1920 ... 2170
Gain	dBi	18
Input impedance	Ω	50
Max. power	W	100
Number of connectors		2
Connector type		SMA Male
Grounding		Yes
Mast diameter	mm	30 ... 53