



## Antenn Pro-1100-5G, 6 dBi, Mimo För GSM/2G/3G/4G/5G

Pro-1100-5G är en antenn för både inom- och utomhusbruk speciellt framtagen för de Skandinaviska frekvensbanden och nu även för 5G. Är en Mimoantenn för frekvensband i områdena: 698-960/1710-2700/3300-3600/4800-5000 MHz. Antennen kan användas inomhus eller utomhus. Med flexibla fästen monteras den enkelt på rör (30-53 mm) eller vägg.

<b>Ref.</b>	650501
<b>EAN13</b>	8424450236796

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Vit
-------------	-----

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	730,00 g
<b>Bruttovikt</b>	840,00 g
<b>Bredd</b>	215,00 mm
<b>Höjd</b>	200,00 mm
<b>Djup</b>	70,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	730,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Mimo-antenn med två kablar
- 2 meter lågförlustkabel, vit (typ LMR200)
- 2 x SMA-kontakt (hane)

- Kan monteras på vägg eller på rör 30-53 mm
- Fäste ingår.

## Tekniska specifikationer : Ref. 650501

Telephony bands		2G	3G	4G	5G
Frequency range	MHz	698 ... 960	1710 ... 2700	3300 ... 3600	4800 ... 5000
Gain	dBi	6			
Input impedance	$\Omega$	50			
Polarisation		Horizontal/Vertical			
Horizontal beamwidth	°	360			
Vertical beamwidth	°	120			
F/B ratio	dB	> 20			
Max. power	W	100			
Number of connectors		2			
Connector type		SMA Male			
Cable length	m	2			
Grounding		Yes			
Mast diameter	mm	30 ... 53			
Operating temperature	°C	-40 ... 60			