



Antenn Pro-5000-5G, 11dBi För GSM/2G/3G/4G/5G

En log-periodisk antenn för frekvensbanden 698-960/1710-2700/3300-3600/4800-5000 MHz.

Denna antenn är speciellt framtagen för våra Skandinaviska-nät och nu även för 5G.

Konstruktionen består av en inkapslad yagi-antenn med ett smart fäste som tillåter vinkling av antennen för optimering av mottagningen.

Ref.	650503
EAN13	8424450236819

Andra funktioner

Färg	Vit
-------------	-----

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	1.162,00 g
Bruttovikt	1.380,00 g
Bredd	445,00 mm
Höjd	210,00 mm
Djup	70,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.162,00 g

Utmärkande egenskaper

- Två Pro-5000-5G kan användas för MIMO-funktion
- Antennen kan monteras både vertikalt och horisontellt
- 7,5 meter vit lågförlustkabel (typ LMR200)

- SMA-kontakt (hane)
- Kan monteras på rör 30-53 mm

Tekniska specifikationer : Ref. 650503

Telephony bands		2G	3G	4G	5G
Frequency range	MHz	698 ... 960	1710 ... 2700	3300 ... 3800	4800 ... 5000
Gain	dBi	10 ... 11			
Input impedance	Ω	50			
Polarisation		Horizontal/Vertical			
Horizontal beamwidth	°	60			
Vertical beamwidth	°	50			
F/B ratio	dB	> 21			
Max. power	W	100			
Number of connectors		1			
Connector type		SMA Male			
Cable length	m	7			
Grounding		Yes			
Mast diameter	mm	30 ... 53			
Operating temperature	°C	-40 ... 60			