



## Antenn Pro-5500-5G, 15 dB För GSM/2G/3G/4G/5G

Pro-5500-5G är en 50 ohms logperiodisk Yagi-antenn med max uteffekt på 100 W och antennens användningsområde är för långdistansmottagning/sändning av 698-960/1710-2700/3300-3800/4800-5000 MHz-signaler. Antennens längd och konstruktion med dubbla Yagi-antennar ger fördelar i form av en hög och tämligen linjär förstärkning på upp till 15 dB. Pro-5500-5G kan monteras på rör eller standard väggfäste med diameter 30–53 mm. Anslutning görs genom en monterad 7 meter lågförlustkabel av LRM-200 typ. Anslutningskontakt är av typen SMA-hane.

<b>Ref.</b>	650504
<b>EAN13</b>	8424450236826

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Aluminium
-------------	-----------

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	1.020,00 g
<b>Bruttovikt</b>	1.540,00 g
<b>Bredd</b>	1.240,00 mm
<b>Höjd</b>	220,00 mm
<b>Djup</b>	55,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	1.020,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- 7, m vit lågförlustkabel (typ LMR200)
- SMA-kontakt (hane)
- Kan monteras på rör 30-53 mm

## Tekniska specifikationer : Ref. 650504

Telephony bands		2G	3G	4G	5G
Frequency range	MHz	698 ... 960	1710 ... 2700	3300 ... 3800	4800 ... 5000
Gain	dBi	12 ... 15			
Input impedance	$\Omega$	50			
Polarisation		Horizontal/Vertical			
Horizontal beamwidth	°	50	45	35	28
Vertical beamwidth	°	40	35	35	20
F/B ratio	dB	> 3			
Max. power	W	100			
Number of connectors		1			
Connector type		SMA Male			
Cable length	m	7			
Grounding		Yes			
Mast diameter	mm	30 ... 53			
Operating temperature	°C	-40 ... 60			