



## Antenn Pro-1000-5G, <8 dBi För 4G/5G

Pro-1000-5G är en vidareutveckling av den omtyckta antennen Pro-1000, för både inomhus- och utomhusbruk för frekvensbanden 698-800/800-960/1710-2500/2500-2700/3400-3800. Med dubbla medföljande fästen kan den enkelt monteras på både antennerör eller på vägg. Pro-1000-5G levereras med 2 meter lågförlustkabel och monterad SMA-kontakt. Trots kompakt utförande är förstärkningen upp till 8 dBi.

Ref.	650505
EAN13	8424450271810

### Andra funktioner

Färg	Vit
------	-----

### Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

### Fysisk data

Nettovikt	450,00 g
Bruttovikt	801,00 g
Bredd	210,00 mm
Höjd	180,00 mm
Djup	45,00 mm
Huvudproduktens vikt	450,00 g

### Utmärkande egenskaper

- För utomhus- och inomhusbruk
- 2 meter lågförlustkabel
- SMA-kontakt

- Monteras på vägg eller på rör 30-53 mm

## Tekniska specifikationer : Ref. 650505

Telephony bands		2G	3G	4G	5G
Frequency range	MHz	698 ... 960	1710 ... 2500	2500 ... 2700	3400 ... 3800
Gain	dBi	7	8	6	4
Input impedance	$\Omega$	50			
Polarisation		Vertical			
Horizontal beamwidth	°	90	75	75	40
Vertical beamwidth	°	65	55	50	35
F/B ratio	dB	> 10			
Max. power	W	100			
Number of connectors		1			
Connector type		SMA Male			
Cable length	m	2			
Mast diameter	mm	30 ... 53			
Operating temperature	°C	-40 ... 60			