



Multifunktionell Aktuator för elcentral

Detta är huvudkomponenten för fjärrhantering på elcentralnivå, den måste installeras tillsammans med Koncentrator (ref.692001).

Den möjliggör kontroll av elcentralen och hantering av ljusarmaturer på ett praktiskt och enkelt sätt. Den största fördelen med att kontrollera elcentralen är övervakningen av elförbrukningen. Eftersom den är placerad vid samma mätpunkt som elbolaget, möjliggör den att jämföra fakturor med faktisk förbrukning. Andra viktiga funktioner är övervakning av elnätet för att upptäcka möjliga anomalier i nätet och optimera underhållet, samt hantering av på- och avstängning av linjer, vilket förbättrar belysningsystemets effektivitet.

Tack vare aktuatoren är det möjligt att påverka element i elcentralen, övervaka dess funktioner och status, och möjliggöra fjärrstyrningsmekanismer över installationen.

Ref.	692010
	ACT
EAN13	8424450231173

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	303,00 g
Bruttovikt	330,00 g

Utmärkande egenskaper

- **På/av-kontroll** av ljusarmaturer
- **Upptäckt av oberoende linjeavbrott**
- **Upptäckt av strömavbrott**
- **Åtgärder på relaterade ljusarmaturer**
- **Upptäckt av öppna dörrar**
- **PTC-typ skydd** för att begränsa ingående ström
- **Klass II** utan behov av jordning
- **DIN-skena installation**

Tekniska specifikationer

Single-phase input range	Vac	100-277
Input Frequency	Hz	50/60
Max. Power	W	4
Max. Current	mA	40
Power factor		>0,92
Ethernet modes		10/100 Mbps
MDI/MDIX		Yes
Full Duplex		Yes
Certification CE		Yes
Operating temperature	°C	-25 ... 50