



## NevoSwitch 5 entradas - 8 salidas con terrestre pasiva

Cuando la calidad sí importa  
Multiswitch de 5 entradas (una terrestre pasiva y las cuatro polaridades de un satélite) y 8 salidas de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.	714303
Ref. Lógica	MS58CP
EAN13	8424450177136

### Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

### Datos físicos

Peso neto	379,00 g
Peso bruto	379,00 g
Anchura	137,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	371,00 g

### Destaca por

- Entrada terrestre pasiva que aporta compatibilidad con aplicaciones de canal de retorno como el CoaxData
- Interruptor para alimentar previos terrestres o dejar pasar la corriente

- Alimentables directamente desde el receptor satélite sin necesidad de fuente de alimentación
- Terrestre pasiva
- Diseño, calidad y fabricación europea

## Características principales

---

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

## Especificaciones técnicas : Ref. 714303

Número de entradas		5
Número de salidas en cascada		5
Número de salidas de usuario		8
Margen de frecuencia TERR.	MHz	47 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Nivel de entrada TERR.	dBµV	92
Nivel de entrada SAT.	dBµV	105
Pérdidas de paso TERR.	dB	2
Pérdidas de paso SAT.	dB	1,5 ... 4
Pérdidas de derivación 1...8 TERR.	dB	26
Pérdidas de derivación 1...8 SAT.	dB	1
Aislamiento H/V	dB	> 30
Aislamiento usuarios	dB	> 25
Tensión de alimentación	Vdc	12
Corriente máx. (PSU)	mA	5
Corriente máx. (STB)	mA	35
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección		20