



NevoSwitch 5 entradas - 16 salidas con terrestre pasiva

Cuando la calidad sí importa
Multiswitch de 5 entradas (una terrestre pasiva y las cuatro polaridades de un satélite) y 16 salidas de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.	714305
Ref. Lógica	MS516CP
EAN13	8424450177129

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos

Peso neto	790,00 g
Peso bruto	790,00 g
Anchura	137,00 mm
Altura	255,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	782,00 g

Destaca por

- Entrada terrestre pasiva que aporta compatibilidad con aplicaciones de canal de retorno como el CoaxData
- Interruptor para alimentar previos terrestres o dejar pasar la corriente

- Alimentables directamente desde el receptor satélite sin necesidad de fuente de alimentación
- Terrestre pasiva
- Diseño, calidad y fabricación europea

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Especificaciones técnicas : Ref. 714305

Número de entradas		5
Número de salidas en cascada		5
Número de salidas de usuario		16
Margen de frecuencia TERR.	MHz	47 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Nivel de entrada TERR.	dBμV	92
Nivel de entrada SAT.	dBμV	105
Pérdidas de paso TERR.	dB	4
Pérdidas de paso SAT.	dB	3 ... 8
Pérdidas de derivación 1...8 TERR.	dB	26
Pérdidas de derivación 1...8 SAT.	dB	1
Pérdidas de derivación 9...16 TERR.	dB	28
Pérdidas de derivación 9...16 SAT.	dB	2
Aislamiento H/V	dB	> 30
Aislamiento usuarios	dB	> 25
Tensión de alimentación	Vdc	12
Corriente máx. (PSU)	mA	10
Corriente máx. (STB)	mA	35
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección		20