



QUAD-taugliche NEVO Multischalter mit 5 Eingängen und 8 Ausgängen

Auf die Qualität kommt es an...
Kaskadierbarer und QUAD-tauglicher Multischalter mit 5 Eingängen (1x Terrestrisch und 4 Polaritäten eines Satelliten) und 8 TN-Ausgängen. Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen Einsatz als Einzelmultischalter (Sternverteilung) oder als Kaskadenschalter möglich.

Ref.Nr.	714403
Art.Nr.	MS58NCQ
EAN13	8424450172865

Andere Eigenschaften

Netzteil	12V - 0.8A
----------	------------

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	491,00 g
Bruttogewicht	491,00 g
Breite	137,00 mm
Höhe	121,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Bauteilgewicht	369,00 g

Highlights

- Inklusive 12 V Netzteil MS-NT1208N (Ref. 732101)

- Kompatibel mit QUAD LNB durch 22KHz Generator.
- Ein Schalter für die Speisung von terrestrischen Vorverstärkern oder für die Stromdurchführung
- Fernspeisung über VL
- DC Umwälzung von den Eingängen nach oben
- Terrestrisch aktiv
- Europäisches Design, Qualität und Fertigung

Merkmale

- Sehr kompakte Gehäuseform
- Gussgehäuse mit besten Schirmungseigenschaften
- Farbliche Markierung der Ein- und Ausgänge
- ECO-Modus
- Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (Receivergespeist)

Technische Spezifikationen : Ref. 714403

Eingänge-Anzahl			5
Kaskadenausgänge-Anzahl			5
Teilnehmerausgänge-Anzahl			8
Frequenzbereich TERR.	MHz		47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz		950 ... 2400
Eingangsspegel TERR.	dBµV		92
Eingangsspegel SAT.	dBµV		105
Durchgangsdämpfung TERR.	dB		2
Durchgangsdämpfung SAT.	dB		1,5 ... 4
Teilnehmersdämpfung 1...8 TERR.	dB		2
Teilnehmersdämpfung 1...8 SAT.	dB		1
Entkopplung H/V	dB		> 30
TN-Entkopplung	dB		> 25
Spannungsversorgung	Vdc		12
Max. Stromaufnahme (PSU)	mA		40
Max. Stromaufnahme (STB)	mA		35
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Schutzindex			20