



NevoSwitch 9 ingångar - 32 utgångar

När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 9 ingångar (en terrest och 8 för de olika polarisationerna/banden på två satelliter) och 32 utgångar för mottagare. Med en 12 dB potentiometer per utgång.

Kan användas som för stjärn nät eller kaskad nät där switcharna kopplas i kaskad.

Ref.	714605
	MS932C
EAN13	8424450173114

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	2.447,00 g
Bruttovikt	2.447,00 g
Bredd	206,00 mm
Höjd	515,00 mm
Djup	29,00 mm
Huvudproduktens vikt	2.435,00 g

Utmärkande egenskaper

- Omkopplare för 10 dB's dämpning av satellitsignalen för respektive grupp om 8 användare
- Strömmatning genom VL
- Strömmatning mellan alla ingångar och kaskader

- Kompatibel med applikationer med returkanal
- Europeisk design, kvalitet och tillverkning

Huvudegenskaper

- Kompakt design
- Tillverkad av zamak
- Identifiering av ingång/utgång genom färgmarkering
- Kan köras i ECO-mode
- Switch för att välja mellan kaskade eller terminalmode
- 12 V drivspänning
- Låg strömmatning

Tekniska specifikationer : Ref. 714605

Number of inputs		9
Number of cascable outputs		9
Number of user outputs		32
Frequency range TERR.	MHz	88 ... 862
Frequency range SAT.	MHz	950 ... 2400
Input level TERR.	dB μ V	90
Input level SAT.	dB μ V	112
Through losses TERR.	dB	8
Through losses SAT.	dB	8 ... 18
Tap losses 1...8 TERR.	dB	4
Tap losses 1...8 SAT.	dB	0
Tap losses 9...16 TERR.	dB	6
Tap losses 9...16 SAT.	dB	4
Tap losses 17...24 TERR.	dB	8
Tap losses 17...24 SAT.	dB	8
Tap losses 25...32 TERR.	dB	10
Tap losses 25...32 SAT.	dB	12
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation users	dB	> 25
Powering	Vdc	12
Max. current (PSU - LG)	mA	170
Max. current (PSU - HG)	mA	355
Max. current (STB)	mA	35
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index		20