



NevoSwitch 17 entradas - 8 salidas

Cuando la calidad sí importa
Multiswitch de 17 entradas (una terrestre y 16 para cuatro satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 8 salidas de usuario.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada.

Ref.	714801
Ref. Lógica	MS178C
EAN13	8424450173237

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	924,00 g
Peso bruto	924,00 g
Anchura	340,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	30,00 mm
Peso del producto principal	916,00 g

Destaca por

- Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios
- Alimentación remota a través de VL
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas

- Compatible con aplicaciones de canal de retorno
- Diseño, calidad y fabricación europea

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Modo ECO disponible
- Interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido

Especificaciones técnicas : Ref. 714801

Número de entradas		17
Número de salidas en cascada		17
Número de salidas de usuario		8
Margen de frecuencia TERR.	MHz	88 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Nivel de entrada TERR.	dBμV	90
Nivel de entrada SAT.	dBμV	112
Pérdidas de paso TERR.	dB	2
Pérdidas de paso SAT.	dB	2 ... 5
Pérdidas de derivación 1...8 TERR.	dB	4
Pérdidas de derivación 1...8 SAT.	dB	3
Aislamiento H/V	dB	> 30
Aislamiento usuarios	dB	> 25
Tensión de alimentación	Vdc	12
Corriente máx. (PSU - LG)	mA	45
Corriente máx. (PSU - HG)	mA	90
Corriente máx. (STB)	mA	40
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección		20