



## NevoSwitch 17 ingångar - 24 utgångar

När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 17 ingångar (en terrest och 16 för de olika polarisationerna/banden på fyra satelliter) och 24 utgångar för mottagare.

Kan användas som stjärn nät eller där switchar monteras i kaskad.

---

<b>Ref.</b>	714804
	MS1724C
<b>EAN13</b>	8424450173268

---

### Förpackning

---

**Låda** 1 st.

---

### Fysisk data

---

<b>Nettovikt</b>	3.328,00 g
<b>Bruttovikt</b>	3.328,00 g
<b>Bredd</b>	340,00 mm
<b>Höjd</b>	386,00 mm
<b>Djup</b>	30,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	3.316,00 g

---

### Utmärkande egenskaper

---

- Omkopplare för 10 dB's dämpning av satellitsignalen för respektive grupp om 8 användare
- Strömmatning genom VL
- Strömmatning mellan alla ingångar och kaskader
- Kompatibel med applikationer med returkanal

- Europeisk design, kvalitet och tillverkning

## Huvudegenskaper

---

- Kompakt design
- Tillverkad av zamak
- Identifiering av ingång/utgång genom färgmarkering
- Kan köras i ECO-mode
- Switch för att välja mellan kaskade eller terminalmode
- 12 V drivspänning
- Låg strömmatning

## Tekniska specifikationer : Ref. 714804

Number of inputs		17
Number of cascable outputs		17
Number of user outputs		24
Frequency range TERR.	MHz	88 ... 862
Frequency range SAT.	MHz	950 ... 2400
Input level TERR.	dBµV	90
Input level SAT.	dBµV	112
Through losses TERR.	dB	6
Through losses SAT.	dB	6 ... 15
Tap losses 1...8 TERR.	dB	4
Tap losses 1...8 SAT.	dB	3
Tap losses 9...16 TERR.	dB	6
Tap losses 9...16 SAT.	dB	6
Tap losses 17...24 TERR.	dB	8
Tap losses 17...24 SAT.	dB	10
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation users	dB	> 25
Powering	Vdc	12
Max. current (PSU - LG)	mA	130
Max. current (PSU - HG)	mA	260
Max. current (STB)	mA	40
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index		20