



NevoSwitch 17 ingångar - 32 utgångar

När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 17 ingångar (en terrest och 16 för de olika polarisationerna/banden på fyra satelliter) och 32 utgångar för mottagare.

Kan användas som stjärn nät eller där switchar monteras i kaskad.

Ref.	714805
	MS1732C
EAN13	8424450173275

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	4.485,00 g
Bruttovikt	4.485,00 g
Bredd	340,00 mm
Höjd	515,00 mm
Djup	30,00 mm
Huvudproduktens vikt	4.473,00 g

Utmärkande egenskaper

- Omkopplare för 10 dB's dämpning av satellitsignalen för respektive grupp om 8 användare
- Strömmatning genom VL
- Strömmatning mellan alla ingångar och kaskader
- Kompatibel med applikationer med returkanal

- Europeisk design, kvalitet och tillverkning

Huvudegenskaper

- Kompakt design
- Tillverkad av zamak
- Identifiering av ingång/utgång genom färgmarkering
- Kan köras i ECO-mode
- Switch för att välja mellan kaskade eller terminalmode
- 12 V drivspänning
- Låg strömmatning

Tekniska specifikationer : Ref. 714805

Number of inputs		17
Number of cascable outputs		17
Number of user outputs		32
Frequency range TERR.	MHz	88 ... 862
Frequency range SAT.	MHz	950 ... 2400
Input level TERR.	dBμV	90
Input level SAT.	dBμV	112
Through losses TERR.	dB	8
Through losses SAT.	dB	8 ... 18
Tap losses 1...8 TERR.	dB	4
Tap losses 1...8 SAT.	dB	3
Tap losses 9...16 TERR.	dB	6
Tap losses 9...16 SAT.	dB	6
Tap losses 17...24 TERR.	dB	8
Tap losses 17...24 SAT.	dB	10
Tap losses 25...32 TERR.	dB	10
Tap losses 25...32 SAT.	dB	14
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation users	dB	> 25
Powering	Vdc	12
Max. current (PSU - LG)	mA	170
Max. current (PSU - HG)	mA	350
Max. current (STB)	mA	40
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index		20