



Derivador NevoSwitch 5 entradas 15dB

Derivador NevoSwitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) con 15dB de pérdida de derivación, que permite equilibrar las señales que recibe cada usuario.

Ref.	714902
Ref. Lógica	AZS515G
EAN13	8424450173411

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos


Peso neto	372,00 g
Peso bruto	372,00 g
Anchura	138,00 mm
Altura	121,00 mm
Profundidad	29,00 mm
Peso del producto principal	364,00 g

Destaca por

- Elemento pasivo que no necesita alimentación
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Paso de corriente en todas las entradas y todas las salidas de paso
- Paso de corriente en la salida derivada vertical baja (VL) y terrestre

- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Bajas pérdidas de paso

Notas de Aplicación



Especificaciones técnicas : Ref. 714902

Número de entradas		5
Número de salidas en cascada		5
Número de salidas de usuario		5
Margen de frecuencia TERR.	MHz	47 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Pérdidas de paso TERR.	dB	1,5
Pérdidas de paso SAT.	dB	1,5
Pérdidas de derivación TERR.	dB	15
Pérdidas de derivación SAT.	dB	17
Aislamiento H/V	dB	> 25
Aislamiento usuarios	dB	> 25
Paso DC		Entr.↔Sal. / Deriv.↔Entr./Sal.
Conectores		Tipo "F"
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20