



NevoSwitch Abzweiger 5-fach, 8dB Dämpfung

NevoSwitch Abzweiger mit 5 Eingängen (1 x Terrestrisch und 4 x SAT), mit 8 dB Abzweigdämpfung, zur Signalverteilung und Pegelanpassung an jedem Anschluss.

Ref.Nr.	714906
Art.Nr.	AZS58G
EAN13	8424450184998

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	372,00 g
Bruttogewicht	372,00 g
Breite	138,00 mm
Höhe	121,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Bauteilgewicht	364,00 g


Highlights


- Extrem kompakte Bauform für platzsparende Montage
- Hohe Entkopplung
- Geringe Durchgangsdämpfung

Merkmale

- Sehr kompakt
- Gussgehäuse bei Televés entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Passives Bauteil benötigt keine Stromversorgung

Anwendungsbeispiel





Technische Spezifikationen : Ref. 714906

Eingänge-Anzahl			5
Kaskadenausgänge-Anzahl			5
Teilnehmerausgänge-Anzahl			5
Frequenzbereich TERR.	MHz		47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz		950 ... 2400
Durchgangsdämpfung TERR.	dB		3,5
Durchgangsdämpfung SAT.	dB		3,5
Teilnehmerdämpfung TERR.	dB		8
Teilnehmerdämpfung SAT.	dB		8
Entkopplung H/V	dB		> 25
TN-Entkopplung	dB		> 25
DC Durchlass			Ein. □ Aus. / Abz. □ Ein. / Aus.
Steckern			"F"-Anschluss
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Schutzindex (IP)			20