



Einschleusweiche SAT / Terr. 3 Eingänge: Terr-SAT-SAT

Einschleusweiche mit 3-Eingängen zum Zusammenführen eines Terrestrischen und zweier Satellitenbereiche auf einen Ausgang.

Ref.Nr.	740710
Art.Nr.	ESW201LTE
EAN13	8424450178003

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.
Eimer	200 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	194,00 g
Bruttogewicht	194,00 g
Breite	98,00 mm
Höhe	76,00 mm
Tiefe	27,00 mm
Bauteilgewicht	194,00 g

Highlights

- Gussgehäuse mit hoher Schirmung
- DC-Pass Ausgang <--> SAT-Eingänge

Merkmale

- Innen- oder Außeninstallation (mit Ref. 4163)
- "F" Anschlüsse

Technische Spezifikationen : Ref. 740710

Steckern			"F"-Anschluss
Eingänge-Anzahl			3
Ausgänge-Anzahl			2
Frequenzbereich	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
Dämpfung IN (TERR) -> OUT	dB	5,5	> 30
Dämpfung IN (TERR) -> OUT A	dB	5,5	> 30
Dämpfung IN (TERR) -> OUT B	dB	5,5	> 30
Dämpfung IN (SAT) -> OUT	dB	> 28	1
Dämpfung IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 28	1
Dämpfung IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 28	1
Rückflussdämpfung (typ.)	dB	> 10	> 10
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45
Schutzindex (IP)			23